



## Perforatrice manuale EHB 16/1.4 S R/L



Ø 20  
in acciaio



## Perforatrice manuale EHB 16/2.4 S R/L



Ø 20  
in acciaio



## Modelli compatti

### UTILIZZO:

- Foratura e avvitatura su legno, alluminio, acciaio
- Portatile per un facile trasporto sul sito
- Per costruzioni in metallo e legname

### CARATTERISTICHE:

- Controllo di velocità con avviamento progressivo per una precisa foratura/avvitatura
- Reversibile – facile estrazione della punta da trapano dai fori e facile avvitatura e svitatura delle viti
- Riduttore a coppia elevata e potenza nella foratura
- Impugnatura regolabile con morsetto in alluminio – permette l'adattamento all'applicazione e alla posizione di lavoro
- Lunga impugnatura frontale per un migliore controllo con coppia elevata e trasmissione di potenza ottimale



SPECIFICHE TECNICHE	EHB 16/1.4 S R/L
Alimentazione in ingresso	1150 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-450 giri/min
Velocità a vuoto	0-650 giri/min
Max. Ø di foratura legno/alluminio/acciaio	65/28/20 mm*
Reversibile	Sì
Attacco del mandrino	B 18
Diametro del collare	43 mm
Peso	3,2 kg
Num. d'ordine	0121E000

Fornito in una scatola con chiave per mandrino

\*Trapano con codolo 16 mm

SPECIFICHE TECNICHE	EHB 16/2.4 S R/L
Alimentazione in ingresso	1150 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-430/0-760 giri/min
Velocità a vuoto	0-700/0-1200 giri/min
Max. Ø di foratura legno/alluminio/acciaio	65/28/20 mm*
Reversibile	Sì
Attacco del mandrino	5/8" x 16 UN
Diametro del collare	43 mm
Peso	3,2 kg
Num. d'ordine	0122H000

Fornito in una scatola con chiave per mandrino



## Martello scalpellatore EMH 650



### Il martello scalpellatore per un uso confortevole

#### UTILIZZO:

- Scheggiatura di piastrelle, intonaci, scalpellatura di corone e punte e finitura di scanalature
- Ideale nei settori della ristrutturazione e riqualificazione, ad esempio per piastrellisti ed elettricisti

#### CARATTERISTICHE:

- Scalpello potente
- Spazzole di carbonio ad arresto automatico per la protezione del motore
- Selettore rotativo per frequenza d'impatto variabile
- Avvio a bassa velocità per una scalpellatura precisa e morbida
- Forte impatto, motore potente, peso ridotto
- Frontale dal design ergonomico – nessuna necessità di impugnatura anteriore, il che facilita l'uso verso l'alto

SPECIFICHE TECNICHE	EMH 650
Alimentazione in ingresso	650 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità di battuta a vuoto	0-3200 colpi/min
Energia di impatto	4,2 J
Attacco del mandrino	SDS-plus
Peso	3,4 kg
Num. d'ordine	02511000
Fornito	in una valigia con scalpello a punta, piatto e per piastrelle



## A Foratura/Avvitatura ACCESSORI

### PER MACCHINE DA PERFORAZIONE MANUALI

	1	Colonna con supporto magnetico B 32.1 per EHB 32/2.2 R R/L e EHB 32/4.2	09507000
	2	Montaggio weldon gambo MT 3 - Ø 19 mm	33125000
	3	Mandrino conico B 16/MT 2	33111000
		B 18/MT 2	33112000
		B 18/MT 3	33122000
	4	Mandrino a serraggio rapido 1/2" x 20 Ø 13 mm	33433000
		B 16 Ø 13 mm	33431000
		B 16 Ø 16 mm	33441000
		5/8" x 16 UN Ø 16 mm	33444000
	5	Mandrino a corona dentata B 18 Ø 16 mm	33342000
	6	Riduttore MT 3 - MT 2	33621000
	7	Adattatore MT 2 maschio - M 14 femmina	33113000
		MT 3 maschio - M 14 femmina	33123000
	8	Chiave per mandrino 13	33520000
		16	33540000
	9	Custodia in plastica per EHB 16, EHB 20/2.4	37332000

### PER AVVITATORE PER CARTONGESSO ESR 500

	10	Viti a nastro per adattatore per nastri num. 37701000  unite, PH 2, filettatura fine 1000 viti in una scatola (nastri di viti - 50 viti l'uno)	
		3,9 x 35 mm	37712000
		3,9 x 25 mm	37713000