



SPECIFICHE TECNICHE	MXT 1300
Tensione nominale	230 V ~
Potenza nominale	1300 W
Classe	II
Velocità a vuoto	0 - 1000 giri/min
Velocità nominale	0 - 580 giri/min
Diametro massimo	140 millimetri
Attacco albero	M 14 f
Cod.Art.	071I7000
Barcode	4026851019370
Tariffa doganale	84672985
Fornito In scatola illustrata con asta di miscelazione MG 140 e manuale di istruzioni	

Applicazione:

- Miscelazione di materiali da costruzione a bassa e media viscosità, ad es. vernici, colle, stucchi e rasanti, adesivi per piastrelle, malte premiscelate
- Muri a secco, piastrellisti, pittori e stuccatori, costruzioni edili

Caratteristiche:

- Motore: coppia elevata, durevole
- Interruttore elettronico per controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi
- Impugnature ergonomiche: controllo leggero ed equilibrato della macchina, buona leva
- Elementi protettivi e antiurto - protezione contro i danni
- Attacco diretto per la frusta M 14 f- trasmissione della potenza ottimale, elevata concentricità



SPECIFICHE TECNICHE	MXT 1300/2
Tensione nominale	230 V ~
Potenza nominale	1300 W
Classe	II
Velocità a vuoto	0 - 400 giri/min 0 - 730 giri/min
Velocità nominale	0 - 250 giri/min 0 - 450 giri/min
Diametro massimo	140 millimetri
Attacco albero	M 14 f
Cod.Art.	071I8000
Barcode	4026851019387
Tariffa doganale	84672985
Fornito In scatola illustrata con asta di miscelazione MG 140 e manuale di istruzioni	

Applicazione:

- Miscelazione di materiali da costruzione a bassa e media viscosità, ad es. vernici, colle, stucchi e rasanti, adesivi per piastrelle, malte premiscelate
- Muri a secco, piastrellisti, pittori e stuccatori, costruzioni edili

Caratteristiche:

- Motore: coppia elevata, durevole
- Cambio a due velocità: il numero di giri adatto ad ogni applicazione
- Interruttore elettronico per controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi
- Impugnature ergonomiche: controllo leggero ed equilibrato della macchina, buona leva
- Elementi protettivi e antiurto - protezione contro i danni
- Attacco diretto per la frusta M 14 f- trasmissione della potenza ottimale, elevata concentricità