



**NUOVO** Ora disponibile per l'utilizzo  
con disco diamantato Ø 150 mm



Ø 140

SPECIFICHE TECNICHE	EPF 1503
Alimentazione in ingresso	1500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	4000 giri/min
Testa di fresatura	Ø 140 mm
Diametro del disco	150 mm
Regolazione della profondità	0,5-4,0 mm
Attacco del mandrino	M 14 maschio
Peso	3,9 kg
Num. d'ordine	06511000

Fornito in una valigia con testa di fresatura con 16 frese ad artiglio inclinate

Disco diamantato vedi pag. 88 – Ricambi utili:  
1x 37416000 Kit di attrezzi,  
1x 76301927 chiave inglese SW 32,  
1x 37206000 disco guida, 1x 37207000 dado guida

## Fresa e scrostratrice EPF 1503

### L'universale con alto grado di rimozione

#### UTILIZZO:

- Rimozione di colla per piastrelle, intonaco, vernici, rivestimenti
- Sgrossatura e preparazione di superfici
- Smerigliatura di cemento e massetti

#### CARATTERISTICHE:

- Elettronico – avviamento progressivo, velocità costante, riduzione della velocità in caso di sovraccarico, interruzione termica e per sovracorrente
- Anello di guida adjustable – precisa regolazione della profondità
- Bordo a spazzola – elevata potenza di aspirazione per un lavoro in assenza di polvere collegando un aspirapolvere industriale (accessorio) alla bocchetta da 35 mm
- Impugnatura morbida – vibrazioni ridotte, antiscivolo



Regolazione della profondità: ghiera regolabile – evita scalfiture non volute della base di lavoro



Frese ad artiglio, inclinate per intonaco calcareo



Frese ad artiglio, punta per intonaco cementizio

