

## Perforatrice manuale EHB 20/2.4



Ø 20  
in acciaio

2

## Colonna con supporto magnetico B 32.1



Diametro massimo di foratura:  
Punta elicoidale 32 mm  
Corona 100 mm  
Attacco filettato M 20

### Modello con coppia elevata

#### UTILIZZO:

- Foratura su legno, alluminio, acciaio
- Per costruzioni in metallo e legname

#### CARATTERISTICHE:

- cambio a 2 marce – trasmissione ideale per coppie elevate
- Attacco conico Morse – collegamento versatile del mandrino

### Potente connessione magnetica per lavori in sicurezza

#### UTILIZZO:

- Perforazione e fresatura in sicurezza in postazioni elevate e su superfici inclinate in acciaio
- Carpenteria metallica e legno, officine, macchine, impianti e veicoli

#### CARATTERISTICHE:

- Connessione a vite tra colonna e perforatore per lavorare con precisione soprattutto per alesature del nucleo centrale – protezione contro la torsione
- Base con elevata forza magnetica – funzionamento sicuro
- Design robusto con guida a coda di rondine solida e durevole
- Adatto per modelli EIBENSTOCK EHB 32/2.2 R/R/L e EHB 32/4.2

SPECIFICHE TECNICHE	EHB 20/2.4
Alimentazione in ingresso	1150 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	250/450 giri/min
Velocità a vuoto	400/730 giri/min
Max. Ø di foratura legno/alluminio/acciaio	70/40/20 mm
Reversibile	No
Attacco del mandrino	MT 2
Diametro del collare	46 mm
Peso	4,2 kg
Num. d'ordine	0132A000

Fornito in una scatola con estrattore

SPECIFICHE TECNICHE	B 32.1
Alimentazione in ingresso	110 W
Tensione nominale	230 V ~
Forza di ritenzione magnetica	16000 N
Dimensione del magnete	220 x 110 mm
Diametro del collare	65 mm
Attacco	180 mm
Altezza	409 mm
Presa di corrente	max. 16 A
Peso	17,0 kg
Num. d'ordine	09507000

Fornito in una valigia con cinghia di sicurezza, montaggio weldon gambo MT 3 e utensili per l'assemblaggio



## Martello scalpellatore EMH 650



### Il martello scalpellatore per un uso confortevole

#### UTILIZZO:

- Scheggiatura di piastrelle, intonaci, scalpellatura di corone e punte e finitura di scanalature
- Ideale nei settori della ristrutturazione e riqualificazione, ad esempio per piastrellisti ed elettricisti

#### CARATTERISTICHE:

- Scalpello potente
- Spazzole di carbonio ad arresto automatico per la protezione del motore
- Selettore rotativo per frequenza d'impatto variabile
- Avvio a bassa velocità per una scalpellatura precisa e morbida
- Forte impatto, motore potente, peso ridotto
- Frontale dal design ergonomico - nessuna necessità di impugnatura anteriore, il che facilita l'uso verso l'alto

SPECIFICHE TECNICHE	EMH 650
Alimentazione in ingresso	650 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità di battuta a vuoto	0-3200 colpi/min
Energia di impatto	4,2 J
Attacco del mandrino	SDS-plus
Peso	3,4 kg
Num. d'ordine	02511000
Fornito	in una valigia con scalpello a punta, piatto e per piastrelle



## A

## Foratura/Avvitatura ACCESSORI

### PER MACCHINE DA PERFORAZIONE MANUALI

	1	Colonna con supporto magnetico B 32.1 per EHB 32/2.2 R R/L e EHB 32/4.2	09507000
	2	Montaggio weldon gambo MT 3 - Ø 19 mm	33125000
	3	Mandrino conico B 16/MT 2	33111000
		B 18/MT 2	33112000
		B 18/MT 3	33122000
	4	Mandrino a serraggio rapido 1/2" x 20 Ø 13 mm	33433000
		B 16 Ø 13 mm	33431000
		B 16 Ø 16 mm	33441000
		5/8" x 16 UN Ø 16 mm	33444000
	5	Mandrino a corona dentata B 18 Ø 16 mm	33342000
	6	Riduttore MT 3 - MT 2	33621000
	7	Adattatore MT 2 maschio - M 14 femmina	33113000
		MT 3 maschio - M 14 femmina	33123000
	8	Chiave per mandrino 13	33520000
		16	33540000
	9	Custodia in plastica per EHB 16, EHB 20/2.4	37332000

### PER AVVITATORE PER CARTONGESSO ESR 500

	10	Viti a nastro per adattatore per nastri num. 37701000  unite, PH 2, filettatura fine 1000 viti in una scatola (nastri di viti - 50 viti l'uno)	
		3,9 x 35 mm	37712000
		3,9 x 25 mm	37713000