

**SPECIFICHE TECNICHE****EDS 181**

Alimentazione in ingresso	2300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	4300 giri/min
Velocità a vuoto	7500 giri/min
Diametro massimo del disco	200 mm
Profondità massima di taglio	63 mm*
Attacco del mandrino	Ø 22,2 mm
Peso	7,7 kg
Num. d'ordine	0660P000

Fornito in una valigia con disco diamantato Ø 180 mm, battuta angolare e utensili per l'assemblaggio

## Seghe diamantate EDS 181

### Il più potente della sua categoria


**UTILIZZO:**

- Taglio a secco e ad umido di pietre diverse, ad es. granito, marmo, calcestruzzo, marmette, gres
- Taglio di piastrelle, davanzali, lastre di terrazzo, piani di lavoro, pietre di facciata, pietre in paesaggistica
- Per il taglio di aperture nei piani da cucina
- Fresatura di giunti
- Piastrellisti e pavimentisti, giardinaggio e paesaggistica, installazioni di cucine, lavori in pietra, restauro pavimenti

**CARATTERISTICHE:**

- Elettronico - avviamento progressivo, interruzione termica e per sovraccorrente, indicatore ottico di sovraccarico
- Cambio ad alte prestazioni e potente motore da 2300 W - funzionamento rapido anche attraverso la pietra più dura
- Interruttore ON / OFF con blocco - nessun riavvio involontario
- Regolazione variabile dell'angolo di taglio (variabile fino a 45°) e regolazione della profondità di taglio (variazione continua fino a 63 mm) senza bisogno di attrezzi
- Funzione di immersione e limitazione di profondità - tagli precisi, è possibile iniziare il taglio con la macchina in zona di lavoro
- Piastra guidata da rulli - guida scorrevole, protegge la superficie
- Facile cambio tra taglio a secco e ad umido - per mezzo di un attacco diretto da 35 mm con l'aspirapolvere o l'adattatore in dotazione ad attacco rapido Gardena sul tubo di collegamento da 35 mm
- Bloccaggio del tubo di aspirazione - evita l'allentamento accidentale del tubo durante il taglio
- Bloccaggio del mandrino - facile cambio dell'utensile
- Binari di guida - accessorio opzionale per tagli precisi

\* senza binario di guida con disco diamantato Ø 200 mm



**SISTEMA  
DI PROTEZI-  
ONE DALLA  
POLVERE**

La polvere minerale può causare il cancro!



## LE CARATTERISTICHE DELLE SEGHE DIAMANTATE EDS 181



Regolazione dell'angolazione senza bisogno di attrezzi – variazione continua fino a 45°



Regolazione della profondità di taglio senza bisogno di attrezzi – variazione continua fino a 63 mm

Funzione di immersione e limitazione di profondità – tagli precisi, è possibile iniziare il taglio con la macchina in zona di lavoro



Piastra guidata da rulli – guida scorrevole, protegge la superficie

Binari di guida – accessorio opzionale per tagli precisi

















Diametro uscita 35 mm – collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie EIBENSTOCK DSS o all'adattatore in dotazione ad attacco rapido Gardena





## Scanalatura e taglio a disco ACCESSORI

PER SEGHE DIAMANTATE			
	1	Binari di guida (con 2 morsetti a vite) 750 mm 1500 mm	37461000 37462000
	2	Rotaia di montaggio per binari di guida (con 4 viti senza testa)	37463000
	3	Supporti di aspirazione per binari di guida 2 pezzi	37464000
	4	Disco diamantato per calcestruzzo e pietra naturale dura Ø 180 mm	37443000
	5	Disco diamantato per calcestruzzo e pietra naturale dura Ø 200 mm	37444000
	6	Disco diamantato per piastrelle e gres Ø 125 mm	3744B000
	7	Disco di fresatura diamantato Ø 125 mm, larghezza di fresatura 7 mm	3744C000
	8	Disco diamantato per taglio curvo Ø 115 mm	3744A000
	9	Estensione della piastra per ETT 700/ETT 1200 167 x 485 mm	09803000
	10	Tavolo pieghevole per ETT 700/ETT 1200	3744F000
	11	Serbatoio dell'acqua in plastica, 5 lt	35811000
	12	Serbatoio dell'acqua in metallo, 10 lt	35812000
PER TAGLIO DELLA PIETRA			
	13	Disco diamantato Ø 350 mm	37471000
	14	Tavolo pieghevole con appoggio B 400 x L 600 x H 850 mm	37473000