

Levigatrice estensibile per calcestruzzo ELS 125 D

Per parete e soffitto

UTILIZZO:

- Rettifica del massetto
- Rimozione di sbavature, grumi, vernici e colle sottili
- Finitura delle superfici in calcestruzzo e in gesso

CARATTERISTICHE:

- Elettronica – partenza dolce, velocità costante, controllo della temperatura, blocco da sovraccarico
- Albero di trasmissione flessibile e sostituibile – design compatto e facile manutenzione
- Raccordo robusto – adattamento ottimale alle varie inclinazioni e agli angoli
- Parapolvere con frontale pieghevole per raggiungere il bordo dell'area di lavoro
- Attacco raccolta polvere Ø 35 mm (bilanciamento della torsione) – connessione diretta di un aspiratore classe M della gamma Eibenstock DSS
- Blocco del tubo di aspirazione, evita l'allentamento involontario del tubo durante la levigatura
- Impugnatura addizionale, impugnatura ergonomica, regolabile in vari modi alla macchina



SPECIFICHE TECNICHE	EFW
Altezza di lavoro	max. 2600 mm
Altezza di lavoro con 2x estensioni	max. 3200 mm
Cod.Art.	3765A000
Fornito	in una scatola
Accessori	Estensione
Altezza di lavoro	300 mm
Cod.Art.	3765B000



l'albero di trasmissione può essere sostituito in maniera facile, veloce ed economica direttamente dall'utilizzatore senza dover aprire la macchina

Ø 125

con borsone per il trasporto

SPECIFICHE

ELS 125 D

Potenza nominale	1200 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	8000 rpm
Diametro del disco	125 mm
Attacco del mandrino	Ø 22.2 mm
Peso	5.3 kg

Cod.Art. 06231000

Supplied

in una scatola con borsone per il trasporto, platello diamantato universale e utensili per l'assemblaggio

Carrello EFW per Levigatrice estensibile lunga portata ELS 125 D

NUOVO

- Carrello mobile per macchina e aspirapolvere
- Intenso risparmio di energie per i lavori a soffitto
- Design senza attrezzi: facile trasporto, ruote gommate, facile spostamento, una ruota con freno





Peso percepito solo circa 1,5 kg

solo in connessione con l'aspiratore industriale Eibenstock DSS 25 M



Ø 225

SPECIFICHE TECNICHE

ELS 225.1

Potenza nominale	590 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	1050-1600 giri/min
Diametro del disco	225 mm
Attacco del mandrino	M 14 (velcro)
Peso	4,9 kg
Cod.Art.	0620N000
Fornito	in una scatola con borsone per il trasporto, prolunga, levigatura pad kit di base (1x P80/P100/P120) e bordo a spazzola

Levigatrice estensibile ELS 225.1

Lo strumento leggero per ottime performance su grandi superfici con sistema brevettato VacuGlide per un lavoro riposante

UTILIZZO:

- Levigatura di pareti e soffitti di strutture in cartongesso con risparmio di lavoro e di tempo
- Levigatura di composti di riempimento
- Levigatura in lavori di ristrutturazione e pittura, ad esempio rimozione dei residui di carta da parati
- Levigatura di pannelli per isolamenti termici

CARATTERISTICHE:

- Elettronica - avviamento progressivo, protezione elettronica anti sovraccarico
- Albero di trasmissione flessibile intercambiabile
- Giunto robusto per un adattamento ottimale ad ogni angolo di inclinazione
- Carter di aspirazione a molla con bordo sigillante - adattamento ottimale alla superficie
- Efficace aspirazione della polvere grazie al carter ed alla carta abrasiva forata
- Bordo sigillante sostituibile con bordo a spazzola per altri lavori di carteggiatura
- Prolunga in dotazione per soffitti alti e pareti (fino a 3 mt) - senza strumenti aggiuntivi, come scale o ponteggi, risparmiando tempo nell'applicazione
- Leggera, design equilibrato ed ergonomico - facile da usare, levigatura confortevole, numerose posizioni di presa



Carrello EFW per Levigatrice estensibile lunga portata ELS 225.1

- Carrello mobile per macchina e aspirapolvere
- Intenso risparmio di energie per i lavori a soffitto
- Design senza attrezzi: facile trasporto, ruote gommate, facile spostamento, una ruota con freno



SPECIFICHE	EFW
Altezza di lavoro	max. 2600 mm
Altezza di lavoro con 2xestensioni	max. 3200 mm
Cod.Art.	3765A000
Fornito	in una scatola
Accessori	Estensione
Altezza di lavoro	300 mm
Cod.Art.	3765B000