



Perforatrice manuale EHB 16/1.4 S R/L



Ø 20
in acciaio



Perforatrice manuale EHB 16/2.4 S R/L



Ø 20
in acciaio



Modelli compatti

UTILIZZO:

- Foratura e avvitatura su legno, alluminio, acciaio
- Portatile per un facile trasporto sul sito
- Per costruzioni in metallo e legname

CARATTERISTICHE:

- Controllo di velocità con avviamento progressivo per una precisa foratura/avvitatura
- Reversibile – facile estrazione della punta da trapano dai fori e facile avvitatura e svitatura delle viti
- Riduttore a coppia elevata e potenza nella foratura
- Impugnatura regolabile con morsetto in alluminio – permette l'adattamento all'applicazione e alla posizione di lavoro
- Lunga impugnatura frontale per un migliore controllo con coppia elevata e trasmissione di potenza ottimale



| SPECIFICHE TECNICHE | EHB 16/1.4 S R/L |
|--|------------------|
| Alimentazione in ingresso | 1150 W |
| Tensione nominale | 230 V ~ |
| Velocità nominale | 0-450 giri/min |
| Velocità a vuoto | 0-650 giri/min |
| Max. Ø di foratura legno/alluminio/acciaio | 65/28/20 mm* |
| Reversibile | Sì |
| Attacco del mandrino | B 18 |
| Diametro del collare | 43 mm |
| Peso | 3,2 kg |
| Num. d'ordine | 0121E000 |

Fornito in una scatola con chiave per mandrino

*Trapano con codolo 16 mm

| SPECIFICHE TECNICHE | EHB 16/2.4 S R/L |
|--|-----------------------|
| Alimentazione in ingresso | 1150 W |
| Tensione nominale | 230 V ~ |
| Velocità nominale | 0-430/0-760 giri/min |
| Velocità a vuoto | 0-700/0-1200 giri/min |
| Max. Ø di foratura legno/alluminio/acciaio | 65/28/20 mm* |
| Reversibile | Sì |
| Attacco del mandrino | 5/8" x 16 UN |
| Diametro del collare | 43 mm |
| Peso | 3,2 kg |
| Num. d'ordine | 0122H000 |

Fornito in una scatola con chiave per mandrino



Martello scalpellatore EMH 650



Il martello scalpellatore per un uso confortevole

UTILIZZO:

- Scheggiatura di piastrelle, intonaci, scalpellatura di corone e punte e finitura di scanalature
- Ideale nei settori della ristrutturazione e riqualificazione, ad esempio per piastrellisti ed elettricisti

CARATTERISTICHE:

- Scalpello potente
- Spazzole di carbonio ad arresto automatico per la protezione del motore
- Selettore rotativo per frequenza d'impatto variabile
- Avvio a bassa velocità per una scalpellatura precisa e morbida
- Forte impatto, motore potente, peso ridotto
- Frontale dal design ergonomico - nessuna necessità di impugnatura anteriore, il che facilita l'uso verso l'alto

| SPECIFICHE TECNICHE | EMH 650 |
|-----------------------------|---|
| Alimentazione in ingresso | 650 W |
| Tensione nominale | 230 V ~ |
| Velocità di battuta a vuoto | 0-3200 colpi/min |
| Energia di impatto | 4,2 J |
| Attacco del mandrino | SDS-plus |
| Peso | 3,4 kg |
| Num. d'ordine | 02511000 |
| Fornito | in una valigia con scalpello a punta, piatto e per piastrelle |



A

Foratura/Avvitatura ACCESSORI

PER MACCHINE DA PERFORAZIONE MANUALI

| | | | |
|--|---|--|----------|
| | 1 | Colonna con supporto magnetico B 32.1 per EHB 32/2.2 R R/L e EHB 32/4.2 | 09507000 |
| | 2 | Montaggio weldon gambo MT 3 - Ø 19 mm | 33125000 |
| | 3 | Mandrino conico B 16/MT 2 | 33111000 |
| | | B 18/MT 2 | 33112000 |
| | | B 18/MT 3 | 33122000 |
| | 4 | Mandrino a serraggio rapido 1/2" x 20 Ø 13 mm | 33433000 |
| | | B 16 Ø 13 mm | 33431000 |
| | | B 16 Ø 16 mm | 33441000 |
| | | 5/8" x 16 UN Ø 16 mm | 33444000 |
| | 5 | Mandrino a corona dentata B 18 Ø 16 mm | 33342000 |
| | 6 | Riduttore MT 3 - MT 2 | 33621000 |
| | 7 | Adattatore MT 2 maschio - M 14 femmina | 33113000 |
| | | MT 3 maschio - M 14 femmina | 33123000 |
| | 8 | Chiave per mandrino 13 | 33520000 |
| | | 16 | 33540000 |
| | 9 | Custodia in plastica per EHB 16, EHB 20/2.4 | 37332000 |

PER AVVITATORE PER CARTONGESSO ESR 500

| | | | |
|--|----|---|----------|
| | 10 | Viti a nastro per adattatore per nastri num. 37701000 unite, PH 2, filettatura fine 1000 viti in una scatola (nastri di viti - 50 viti l'uno) | |
| | | 3,9 x 35 mm | 37712000 |
| | | 3,9 x 25 mm | 37713000 |