



## Perforatrice manuale EHB 32/2.2 R R/L

Reversibile



Ø 32  
in acciaio

2

## Perforatrice manuale EHB 32/4.2



Ø 32  
in acciaio

4

## Modelli ad elevata potenza

### UTILIZZO:

- Per uso manuale o montati su supporti, foratura su legno, alluminio, acciaio
- Avvitamento e maschiatura (controllo della coppia e della perforazione reversibile con EHB 32/2.2 R R/L)
- Come motori di azionamento
- Costruzioni metalliche e in legno, macchine, impianti e veicoli

### CARATTERISTICHE:

- Avviamento progressivo e protezione dal sovraccarico termico per la sicurezza della macchina e dell'utente (EHB 32/2.2 R R/L)
- Velocità costante e controllo della coppia permettono una foratura precisa (EHB 32/2.2 R R/L)
- Frizione di sicurezza meccanica – per la sicurezza dell'utente
- Attacco conico Morse – collegamento versatile del mandrino



SPECIFICHE TECNICHE	EHB 32/2.2 R R/L
Alimentazione in ingresso	1800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	60-140/200-470 giri/min
Max. Ø di foratura legno/alluminio/acciaio	100/60/32 mm
Reversibile	Sì
Attacco del mandrino	MT 3
Diametro del collare	65 mm
Peso	6,4 kg
Num. d'ordine	0152H000

Fornito

in una scatola con  
estrattore

SPECIFICHE TECNICHE	EHB 32/4.2
Alimentazione in ingresso	1700 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	110/175/245/385 giri/min
Velocità a vuoto	215/330/460/680 giri/min
Max. Ø di foratura legno/alluminio/acciaio	100/60/32 mm
Reversibile	No
Attacco del mandrino	MT 3
Diametro del collare	65 mm
Peso	6,9 kg
Num. d'ordine	0154A000

Fornito

in una scatola con  
estrattore



## Martello scalpellatore EMH 650



### Il martello scalpellatore per un uso confortevole

#### UTILIZZO:

- Scheggiatura di piastrelle, intonaci, scalpellatura di corone e punte e finitura di scanalature
- Ideale nei settori della ristrutturazione e riqualificazione, ad esempio per piastrellisti ed elettricisti

#### CARATTERISTICHE:

- Scalpello potente
- Spazzole di carbonio ad arresto automatico per la protezione del motore
- Selettore rotativo per frequenza d'impatto variabile
- Avvio a bassa velocità per una scalpellatura precisa e morbida
- Forte impatto, motore potente, peso ridotto
- Frontale dal design ergonomico - nessuna necessità di impugnatura anteriore, il che facilita l'uso verso l'alto

SPECIFICHE TECNICHE	EMH 650
Alimentazione in ingresso	650 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità di battuta a vuoto	0-3200 colpi/min
Energia di impatto	4,2 J
Attacco del mandrino	SDS-plus
Peso	3,4 kg
Num. d'ordine	02511000
Fornito	in una valigia con scalpello a punta, piatto e per piastrelle



## A Foratura/Avvitatura ACCESSORI

### PER MACCHINE DA PERFORAZIONE MANUALI

	1	Colonna con supporto magnetico B 32.1 per EHB 32/2.2 R R/L e EHB 32/4.2	09507000
	2	Montaggio weldon gambo MT 3 - Ø 19 mm	33125000
	3	Mandrino conico B 16/MT 2	33111000
		B 18/MT 2	33112000
		B 18/MT 3	33122000
	4	Mandrino a serraggio rapido 1/2" x 20 Ø 13 mm	33433000
		B 16 Ø 13 mm	33431000
		B 16 Ø 16 mm	33441000
		5/8" x 16 UN Ø 16 mm	33444000
	5	Mandrino a corona dentata B 18 Ø 16 mm	33342000
	6	Riduttore MT 3 - MT 2	33621000
	7	Adattatore MT 2 maschio - M 14 femmina	33113000
		MT 3 maschio - M 14 femmina	33123000
	8	Chiave per mandrino 13	33520000
		16	33540000
	9	Custodia in plastica per EHB 16, EHB 20/2.4	37332000

### PER AVVITATORE PER CARTONGESSO ESR 500

	10	Viti a nastro per adattatore per nastri num. 37701000  unite, PH 2, filettatura fine 1000 viti in una scatola (nastri di viti - 50 viti l'uno)	
		3,9 x 35 mm	37712000
		3,9 x 25 mm	37713000