

## Carotatrice per foretto diamantato a secco EHD 2000 S

### Lo strumento ideale per fori di installazione fino a Ø 132 mm

#### UTILIZZO:

- Foratura a secco fino a Ø 132 mm su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi
- Realizzazione di aperture su muri e tetti per impianti sanitari, di riscaldamento e aerazione
- Per lavori di installazione elettrica – ad esempio per creare sedi di interruttori e prese di corrente

#### CARATTERISTICHE:

- Elettronico – avviamento progressivo, interruzione termica e per sovracorrente
- Potente cambio a 2 velocità
- Frizione di sicurezza meccanica
- Impugnatura supplementare – regolazione variabile sul collare



PERFORAZIONE A FORETTO DIAMANTATO



SPECIFICHE TECNICHE	EHD 2000 S
Alimentazione in ingresso	1700 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-1000/0-2000 giri/min
Velocità a vuoto	0-1500/0-3000 giri/min
Diametro di foratura	32-132 mm
Attacco del mandrino	M 18 maschio
Diametro del collare	53 mm
Peso	5,5 kg
Num. d'ordine	0332L000

Fornito

in una valigia senza accessori



La polvere minerale può causare il cancro!



## Carotatrice per foretto diamantato a secco EHD 2000 S – ACCESSORI

### SENZA ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

#### Materiale



per muratura, calcestruzzo  
non stagionato

#### Punta di centratura a molla



35612000

#### Foretti con attacco a secco M 16



**A** Ø 68 mm e Ø 82 mm

#### Adattatore



M 16 m - M 18 f

35512000

#### Adattatore SDS



M 16 m - M 18 f con punta SDS

35514000

M 18 m




### CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE H

#### Materiale



per muratura, calcestruzzo  
non stagionato



per mattoni silicio-calcarei

#### Punta di centratura a molla



35612000

#### Foretti con attacco a secco M 16



**B** Ø 68 mm e Ø 82 mm

#### Punta di centratura a molla



35612000



**C** Ø 68 mm e Ø 82 mm

#### Aspirazione della polvere



M 16 m - M 18 f

35240000


### CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE M 18 - 1¼"

#### Materiale



per muratura,  
mattoni silicio-calcarei

#### Asta di centraggio



200 mm 36395000

450 mm 36391000

#### Foretti diamantati a secco da 1¼"



**D** 200 mm, Ø 82-132 mm

**E** 420 mm, Ø 52-132 mm

#### Aspirazione della polvere



1¼" m - M 18 f

35230000

**A B C D E** Foretti diamantati vedi pagina 53



**Blocco di affilatura**  
200 x 100 x 50 mm

35910000



**Anello di rame 1¼"**  
per una facile rimozione della punta

35450000 1 pezzo



Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettrotensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie DSS!