



Ora con ampiezza di scanalatura di 60 mm per lavorare efficacemente nel settore idraulico

taglio di canalizzazioni









(calcestruzzo) e utensili per

l'assemblaggio

SPECIFICHE TECNICHE	EMF 180.1
Alimentazione in ingresso	2300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	2200 giri/min
Velocità a vuoto	3100 giri/min
Diametro del disco	180 mm
Attacco del mandrino	Ø 22,2 mm
Max. profondità di fresatura	60 mm
Max. larghezza della fessura	60 mm
Peso	7,5 kg
Num. d'ordine	06728000
Fornito	in una valigia con 2 dischi diamantati premium

Scanalatore EMF 180.1

Lo scanalatore potente per i materiali più duri

UTILIZZO:

- Fresatura di scanalature e condotti in calcestruzzo, mattoni silicio-calcarei, muratura
- Installazione di impianti elettrici, Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione

CARATTERISTICHE:

- Potente motore da 2300 W
- Elettronico avviamento progressivo, interruzione termica e per sovracorrente, indicatore ottico di sovraccarico
- Posizione parallela dell'impugnatura posizione di lavoro confortevole
- Bloccaggio del tubo di aspirazione evita l'allentamento accidentale del tubo durante la fresatura
- Profondità di fresatura regolabile senza bisogno di attrezzi
- Bloccaggio del mandrino facile cambio dell'utensile
- Design snello, distanza ridotta tra la calotta di protezione della polvere e i dischi per lavorare fino a 15 mm dai bordi
- Larghezza delle scanalature da 7 a 60 mm
- Calotta chiusa flusso d'aria ottimale, facile rimozione di frammenti
- La macchina lavora nella direzione di taglio consente una maggiore maneggevolezza
- Diametro uscita 35 mm collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie EIBENSTOCK DSS



Evita la seconda operazione di scanalatura per i tubi più spessi con tubi di isolamento / scarico Ø 40, 50 mm!





Ancora piu rapido con il sistema EIBENSTOCK "Easy Break Out"

Dischi distanziatori per l'utilizzo di 3 dischi - rottura rapida grazie alla feritoia centrale (vedi accessori pag. 114)









Scanalatura e taglio a disco ACCESSORI

PER SISTEMI DI TAGLIO			
	15	Disco diamantato Ø 230 mm	37448000
	16	Disco diamantato premium, Ø 350 mm	3744G000
	17	Disco diamantato per taglio vicino al bordo premium, Ø 350 mm	<i>3744H000</i>
	18	Set di adattatori per il taglio vicino al bordo per ETR 350/ETR 350 P	3744K000
AL	19	Regolatore e limitatore della profondità di taglio con coperchio per ETR 350/ETR 350 P	3744L000
	20	Set di binari guida da 200 cm per ETR 350/ETR 350 P 2 binari di guida da 100 cm con sostegno per la macchina, attacco e montaggio	3744N000
×	21	Binario guida da 100 cm per ETR 350/ETR 350 P con attacco e montaggio	<i>3744P000</i>
TiTi	22	Set di fissaggio dei binari per ETR 350/ETR 350 P	35729000
PER SEGA A SPADA CON DOPPIA LAMA			
	23	Set doppia lama seghettata universale premium (2 pezzi)	37452000
PER SCANALATORI			
	24	Lama diamantata premium Ø 125 mm	3744D000
	25	Lama diamantata normale Ø 150 mm	37440000
	26	Lama diamantata premium Ø 150 mm	37441000
	27	Lama diamantata premium Ø 180 mm	37443000
600 600	28 29	Dischi distanziatori per l'utilizzo di 3 dischi per EMF 150.1/EMF 180 per l'utilizzo di 4 dischi per EMF 150.1/EMF 180	3744E000 37445000
	30	per l'utilizzo di 3 dischi per EMF 180.1	<i>3744S000</i>