

Carotatrice a foretto diamantato a umido END 1550 P

Il modello versatile per fori fino a Ø 68 mm

UTILIZZO:

- Foratura a umido su pietra naturale, piastrelle, ceramica, porcellana, gres, vetro, cemento armato
- Fori ciechi o passanti per montaggio di connettori, lapidi e piani di lavoro
- Fori di ancoraggio
- Fori di montaggio per interruttori
- Piastrellisti, specialisti di lavori in pietra e aziende installatrici

CARATTERISTICHE:

- Elettronico – avviamento progressivo, regolazione della velocità e velocità costante, interruzione termica e per sovracorrente
- Mandrino in acciaio inox
- Approvvigionamento idrico integrato
- Controllo dell'approvvigionamento idrico – on/off, controllo della quantità a variazione continua
- Sistema di cambio rapido
- Può essere utilizzato con apposito supporto per maggiore stabilità
- Dispositivo di centraggio (accessorio)



Regolazione della velocità



Controllo dell'approvvigionamento idrico

SPECIFICHE TECNICHE	END 1550 P
Alimentazione in ingresso	1500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	1800-4400 giri/min
Diametro di foratura	6-68 mm
Attacco del mandrino	G½" femmina
Diametro del collare	53 mm
Peso	3,6 kg
Num. d'ordine	03114000

Fornito

in una valigia con adattatore per cambio rapido e adattatore M 12 x 1,5 m - G½"



A

Carotatrice a foretto diamantato a umido END 1550 P – ACCESSORI

PER FORATURA A UMIDO

Materiale



per pietra naturale, piastrelle



per pietra naturale



per cemento armato



per calcestruzzo



per pietra naturale, piastrelle


Foretti diamantati a umido R $\frac{1}{2}$ "


N 40 mm, Ø 22-68 mm

O 150 mm, Ø 18-51 mm

H 300 mm, Ø 10-31 mm

Foretti diamantati a umido


L 60 mm, Ø 3,5-12 mm

K 150 mm, Ø 6,0-12 mm

Foretti diamantati a umido


M 60 mm, Ø 6-18 mm

Guarnizioni di ricambio per il dispositivo di centraggio

35842000

Adattatore a cambio rapido

 G $\frac{1}{2}$ " - G $\frac{1}{2}$ "

38004000

Parte superiore a cambio rapido

38006000

Adattatore

 M 12 x 1,5 m - G $\frac{1}{2}$ "

35122000

Dispositivo di centraggio con raccolta dell'acqua

 (Attacco Gardena)
max. Ø 30 mm

35836000

**Dispositivo di centraggio
con dima di foratura**
3583A000


Serbatoio dell'acqua

 in plastica, 5 lt, con tubo da 4,0 m
e attacco Gardena

35811000

 in metallo, 10 lt, con tubo da 3,5 m
e attacco Gardena

35812000
H K L M N O Foretti diamantati vedi pagina 53

Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm

35910000

3 Guarnizioni di ricambio
per l'adattatore a cambio rapido

35125000

Anello di guida per dispositivo di centraggio

Si prega di citare il numero d'ordine + Ø

358400 ... + 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30 mm

Supporto BST 90
09629000
Supporto BST 50 V
09645000

vedi pagina 44