Carotatrice a foretto diamantato a secco a percussione soft ESD 1801

Con percussione morbida per materiali duri fino a Ø 90 mm

UTILIZZO:

- Foratura a secco fino a Ø 90 mm per materiali particolarmente duri, ad esempio materiale calcareo molto compresso, cemento armato e altri materiali abrasivi con una forte velocità di lavoro
- Realizzazione di aperture su muri e tetti per impianti sanitari, di riscaldamento e aerazione
- Per lavori di installazione elettrica – ad esempio per creare sedi di interruttori e prese di corrente

CARATTERISTICHE:

- Motore potente
- Elettronico – avviamento progressivo
- Cambio con percussione morbida commutabile – elevata velocità di lavoro
- Frizione di sicurezza meccanica
- Impugnatura supplementare – regolazione variabile sul collare

Anello di regolazione della percussione soft

SPECIFICHE TECNICHE	ESD 1801
Alimentazione in ingresso	1800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-2050 giri/min
Velocità a vuoto	0-3000 giri/min
Colpi	41000 colpi/min
Diametro massimo di foratura	90 mm
Attacco del mandrino	M 18 maschio
Diametro del collare	53 mm
Peso	5,9 kg
Num. d'ordine	03217000
Fornito	in una valigia senza accessori

SISTEMA DI PROTEZIONE DALLA POLVERE

La polvere minerale può causare il cancro!

A Carotatrice a foretto diamantato a secco a percussione soft ESD 1801 – ACCESSORI

SENZA ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

Materiale

per muratura, calcestruzzo non stagionato

Punta di centratura
a molla

35612000

Foretti con attacco a secco M 16

A Ø 68 mm e Ø 82 mm

Adattatore

M 16 m - M 18 f

35512000

Adattatore SDS

M 16 m - M 18 f con punta SDS

35514000

M 18 m

CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE H

Materiale

per muratura, calcestruzzo non stagionato

per mattoni silicio-calcarei

per cemento armato, mattoni silicio-calcarei

Punta di centratura
a molla

35612000

35612000

35613000

Foretti con attacco a secco M 16

B Ø 68 mm e Ø 82 mm

C Ø 68 mm e Ø 82 mm

Foretti diamantati a secco M 16

G 150 mm, Ø 52-82 mm

Aspirazione della polvere

M 16 m - M 18 f

35240000

CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE M 18 - 1¼"

Materiale



per muratura, mattoni silicio-calcarei

Asta di centraggio

200 mm	36395000
450 mm	36391000

Foretti diamantati a secco da 1¼"

D 200 mm, Ø 82 mm
E 420 mm, Ø 52-82 mm

Aspirazione della polvere

1¼" m - M 18 f

35230000

A B C D E G **Foretti diamantati vedi pagina 53**

Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm

35910000

Anello di rame 1¼"
per una facile rimozione della punta

35450000 *1 pezzo*

Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettroutensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie DSS!