



Cavo PUR da cantiere

per usi pesanti

Spazzole di carbonio ad arresto automatico
(non per PLD 450.1 B)

protezione del motore

• **Elettronico**

avviamento progressivo,
controllo della temperatura,
interruzione sovraccorrente,
indicatore ottico di sovraccarico,
velocità costante
(EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3)

Cambio in bagno d'olio con pompa dell'olio

lubrificazione ottimale in ogni
posizione di lavoro

Guarnizioni dell'albero

sostituibile dall'esterno
facile manutenzione

LED di manutenzione
(EBM 182/3, EBM 352/3)

indicazione preventiva per la
sostituzione delle spazzole di carbonio

**Connettore per piastra a cambio rapido
o sistema di montaggio rapido**

motor/supporto di perforazione

Frizione di sicurezza meccanica

protezione dell'operatore e
dell'utensile in caso di bloccaggio

Attacco del mandrino

1 1/4" maschio
per punte personalizzate



CARATTERISTICHE DEI MOTORI PER FORETTO DIAMANTATO

I nostri foretti sono costriti in modo solido e robusto e possono essere montati su una varietà di supporti di perforazione. La serie **PowerLine** è studiata appositamente per carotaggi continuativi e utilizzo prolungato in lavori di edilizia ed ingegneria civile.



I POTENTI MOTORI



Modello	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	EBM 352/3	PowerLine PLD 450.1 B
Alimentazione in ingresso	2300 W	2500 W	3000 W	3300 W
Velocità nominale	480/1080/ 2350 giri/min	360/ 850 giri/min	230/500/ 1030 giri/min	180/400/ 780 giri/min
Velocità a vuoto	–	–	–	300/650/ 1300 giri/min
Velocità costante	x	x	x	–
Corpo interamente in alluminio	–	–	–	x
Diametro di foratura	12-202 mm	51-250 mm	41-352 mm	71-450 mm
Attacco del mandrino	G $\frac{1}{2}$ " femmina - 1 $\frac{1}{4}$ " maschio	1 $\frac{1}{4}$ " maschio	1 $\frac{1}{4}$ " maschio	1 $\frac{1}{4}$ " maschio
Attacco della macchina	Sistema di montaggio rapido	Portautensili universale	Portautensili universale	Portautensili universale
Peso	6,7 kg	10,5 kg	12,5 kg	15,3 kg
Num. d'ordine	03E33000	0352H000	03641000	0373C000
Fornito	in una scatola con chiave inglese SW 32/41	in una scatola con chiave inglese SW 32/41	in una scatola con chiave inglese SW 32/41	in una scatola con chiave inglese SW 32/41

