

Aspiratore industriale DSS 25 A



25 l

SPECIFICHE TECNICHE	DSS 25 A
Alimentazione in ingresso (max.)	1.400 W
Tensione nominale	230 V ~
Capacità del serbatoio (max.)	25 l
Volume polvere (netto)	20 l
Max. flusso d'aria	73 l/s
Max. pressione negativa	270 mbar
Dimensioni L x B x H (mm)	457 x 400 x 535
Peso	11,7 kg
Cod.Art.	09915000

Fornito in una scatola con 5 m tubo flessibile di aspirazione (Ø 35 mm), adattatore universale, bocchetta per pavimenti e fessure, manico a tubo con interruttore dell'aria, 2 tubi di aspirazione in plastica, velcro strip, supporto per accessori



Gli aspiratori compatti a umido e a secco

UTILIZZO:

- Aspirazione di fanghi (umido)
- Pulizia di macchine, abitazioni e ambienti commerciali

CARATTERISTICHE:

- Pulizia automatica del filtro (impulso elettromagnetico) – pulizia del filtro, Garantisce l'ottimale funzionamento dell'aspiratore senza interrompere il lavoro.
- Elettronica – avviamento progressivo con accensione e spegnimento differiti
- Indicatore di portata – controllo ottico dell'aspirazione
- Portata costantemente elevata – maggiore durata del filtro, riduzione di tempi e costi
- Riconoscimento dell'acqua con sensore di disconnessione
- Due cartucce filtro in poliestere – alta efficienza, durevole, facile da pulire
- Superficie filtrante 8600 cm² – elevata potenza di aspirazione costante
- Design compatto – altezza ridotta
- Speciale serbatoio in plastica – baricentro basso, facile pulizia delle pareti
- Vassoio portaoggetti per accessori e macchine
- Attacco del tubo flessibile a baionetta e con sistema antitorsione
- Finali del tubo intercambiabili – facile prolunga del tubo, trasporto senza polvere

