

Aspiratore industriale DSS 25 M



Capacità di ritenzione della polvere min. 99% in accordi con BGIA polveri classe M

25 lt

SPECIFICHE TECNICHE	DSS 25 M
Alimentazione in ingresso	max. 1400 W
Tensione nominale	230 V ~
Capacità del serbatoio (max.)	25 lt
Volume polvere (netto)	20 lt
Max. flusso d'aria	73 lt/s
Max. vuoto	270 mbar
Dimensioni L x B x H	457 x 400 x 535 mm
Peso	11,7 kg
Cod.Art.	09917000

Fornito in una scatola con 5 m tubo flessibile di aspirazione (Ø 35 mm), adattatore universale, bocchetta per lo sporco grezzo, bocchetta a lancia, manico a tubo con interruttore dell'aria, 2 tubi di aspirazione in plastica, supporto per accessori, sacchetto di smaltimento



Gli aspiratori "M" per polveri nocive

UTILIZZO:

- Aspirazione di polveri (secco) e fanghi (umido)

CARATTERISTICHE:

- Pulizia automatica del filtro (impulso elettromagnetico) – pulizia del filtro, funzionante senza completa depolverazione delle cartucce
- Elettronico – avviamento progressivo con accensione e spegnimento differiti
- Indicatore di portata – controllo ottico e acustico dell'aspirazione
- Controllo del flusso regolabile secondo i diversi diametri del tubo
- Portata costantemente elevata – maggiore durata del filtro, riduzione di tempi e costi
- Riconoscimento dell'acqua con sensore di disconnessione
- Due cartucce filtro in poliestere – alta efficienza, durevole, facile da pulire
- Superficie filtrante 8600 cm² – elevata potenza di aspirazione costante
- Design compatto – altezza ridotta, stesso volume
- Speciale serbatoio in plastica – baricentro basso, facile pulizia delle pareti
- Speciale sacchetto di plastica per uno smaltimento pulito
- Vassoio portaoggetti per accessori e macchine
- Attacco del tubo flessibile a baionetta e con sistema antitorsione
- Finali del tubo intercambiabili – facile prolunga del tubo, trasporto senza polvere
- Solide fibbie di chiusura a scatto

