

Sega diamantata EDS 125



Ø 125

SPECIFICHE TECNICHE

EDS 125

Alimentazione in ingresso	1.250 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	12.000 giri/min
Diametro massimo del disco	125 mm
Profondità massima di taglio	36 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Peso	2,9 kg

Cod.Art. 0660V000

Fornito in una valigia con disco diamantato Ø 125 mm e utensili per l'assemblaggio



Diametro uscita 35 mm – collegamento diretto agli aspiratori industriali in classe M delle serie EIBENSTOCK ESS/DSS.
Approvvigionamento idrico integrato con regolatore di flusso – facile regolazione del volume di acqua e lavorazione senza polvere con il taglio a umido



**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

la sega diamantata maneggevole

UTILIZZO:

- Taglio a secco e ad umido di pietre diverse, ad es. pietra naturale, gres
- Taglio di piastrelle e piastre
- Fresatura di giunti
- Tagli curvi (con appositi dischi diamantati)
- Piastrellisti e pavimentisti

CARATTERISTICHE:

- Regolazione variabile dell'angolo di taglio (variabile fino a 45°) e regolazione della profondità di taglio (variazione continua fino a 36 mm) senza bisogno di attrezzi
- Pronta all'uso – si può tagliare direttamente sull'area di lavoro



Lavoro veloce quando si tratta di ristrutturare le piastrelle



Piastra guidata da rulli – guida scorrevole, protegge la superficie
Binari di guida – accessorio opzionale per tagli precisi

