

Sega diamantata EDS 181



Ø 200



SPECIFICHE TECNICHE EDS 181

Alimentazione in ingresso	2.300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	4.300 giri/min
Velocità a vuoto	7.500 giri/min
Diametro massimo del disco	200 mm
Profondità massima di taglio	63 mm*
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Peso	7,7 kg

Cod.Art. 0660P000

Fornito: in una valigia con disco diamantato Ø 180 mm, battuta angolare e utensili per l'assemblaggio

Il più potente della sua categoria

UTILIZZO:

- Taglio a secco e ad umido di pietre diverse, ad es. granito, marmo, calcestruzzo, marmette, gres
- Taglio di piastrelle, davanzali, lastre, piani di lavoro, pietre di facciata, pietre in paesaggistica
- Per il taglio di aperture nei piani da cucina
- Fresatura di giunti
- Piastreristi e pavimentisti, giardinaggio e paesaggistica, installazioni di cucine, lavori in pietra, restauro pavimenti

CARATTERISTICHE:

- Elettronica – avviamento progressivo, interruzione termica contro sbalzi di tensione, indicatore ottico di sovraccarico
- Cambio ad alte prestazioni e potente motore da 2300 W – funzionamento rapido anche attraverso la pietra più dura
- Interruttore ON / OFF con blocco – nessun riavvio involontario
- Regolazione variabile dell'angolo di taglio (variabile fino a 45°) e regolazione della profondità di taglio (variazione continua fino a 63 mm) senza bisogno di attrezzi
- Funzione di immersione e limitazione di profondità – tagli precisi, è possibile iniziare il taglio con la macchina in zona di lavoro
- Piastra guidata da rulli – guida scorrevole, protegge la superficie
- Facile cambio tra taglio a secco e ad umido – per mezzo di un attacco diretto da 35 mm con l'aspirapolvere o l'adattatore in dotazione ad attacco rapido Gardena sul tubo di collegamento da 35 mm
- Bloccaggio del tubo di aspirazione – evita l'allentamento accidentale del tubo durante il taglio
- Bloccaggio dell'albero – facile cambio dell'utensile
- Binari di guida – accessorio opzionale per tagli precisi

* senza binario di guida con disco diamantato Ø 200 mm

