

Carotatore diamantato a umido per piastrelle EFB 125 P

NUOVO



Il modello perfetto per
forare fino a Ø 125 mm*

UTILIZZO:

- Foratura a umido di piastrelle e lastre in materiale ceramico, vetro e pietra naturale
- Realizzazione di aperture per l'allacciamento di rubinetti e sanitari, faretti da incasso, interruttori, ecc.

CARATTERISTICHE:

- Funzionamento a mano libera e su supporto a colonna
- Elettronica – avviamento progressivo, regolazione della velocità e velocità costante, interruzione termica e protezione da sbalzi di tensione
- Montaggio su superfici lisce e piane mediante colonna di supporto con sottovuoto a pompaggio manuale (accessori, vedere pag. 66)

Suggerimenti:

Disponibile come
unità completa di
supporto

EFB 125 P Set
(V, pag. 66)



Il vuoto è generato manualmente
da pompe

1



Ø 125

SPECIFICHE TECNICHE

EFB 125 P Set

Alimentazione in ingresso	1.150 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	250-1.000 min ⁻¹
Diametro di foratura	6-125 mm
Attacco albero	1-30 mm
Profondità di foratura	1-40 mm
Diametro del collare	G½" i
Peso	5,9 kg

Cod.Art. 0312D000

Fornito: EFB 125 P in valigia

H

K

L

M

N

O

Foretti diamantati vedi pagina 64



Raccomandazione:

Adattatore a cambio rapido (disponibile come opzione)

* Nessun foro passante possibile



A

Carotatore diamantato a umido per piastrelle EFB 125 P – ACCESSORI

Foretti diamantati a umido R $\frac{1}{2}$ "

N 40 mm, Ø 22-122 mm
per pietra naturale, piastrelle

O 150 mm, Ø 18-51 mm
per pietra naturale

H 300 mm, Ø 10-31 mm
per il cemento armato

Foretti diamantati pieni a umido

L 60 mm, Ø 6-12 mm
K 150 mm, Ø 6,0-12 mm
per il calcestruzzo

Foretti diamantati cavi a umido

M 60 mm, Ø 6-18 mm
per pietra naturale, piastrelle

Mandrino e adattatore a cambio rapido
G $\frac{1}{2}$ "f - G $\frac{1}{2}$ "m
38004000

Attacco
G $\frac{1}{2}$ "f
38006000

Adattatore
M 12 x 1.5 m - G $\frac{1}{2}$ "m
35122000

Indicatore di flusso
La lancetta girevole indica la portata d'acqua

Dispositivo di centraggio con dima di foratura
3583A000

Anello di aspirazione universale
UAR 162 G
35876000

Serbatoio dell'acqua pressurizzato
5 litri in plastica, incl. tubo flessibile da 4,0 m con attacco Gardena
35811000
10 litri in metallo, incluso tubo flessibile da 3,5 m con attacco Gardena
35812000

Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm
35910000

Colonna di supporto BST 125 V
09659000
vedere pagina 60

NUOVO