


## Forapiastrelle EFB 68



Ø 68



### SISTEMA PROTEZIONE POLVERI

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

#### SPECIFICHE TECNICHE

EFB 68

Alimentazione in ingresso	1400 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale/a vuoto	3000-10000 giri/min
Diametro di foratura	20-68 mm
Attacco albero	M 14 m
Peso	3.5 kg

Cod.Art. 0662H000

Fornito: In scatola, adattatore M14f-M14m (28 mm Lungh. utilizzabile), senza foretto

## A Forapiastrelle EFB 68 ACCESSORI

P

Foretti diamantati a secco, M 14

Ø	Lungh. Utilizz	Segmenti	Cod.Art.
20 mm	35 mm	Anello	38202000
35 mm	35 mm	Anello	38203500
40 mm	35 mm	Anello	38204000
50 mm	35 mm	Anello	38205000
68 mm	35 mm	Anello	38206800

Set Foretti diamantati a secco, M 14

35, 40, 50, 68 mm	35 mm	Anello	38200100
-------------------	-------	--------	----------

Accessori

Anello in schiuma Ø 149 mm			38011000
Adattatore M14			38012000

## La forapiastrelle precisa e a basso impatto di polveri

### UTILIZZO:

- Carotaggio a secco di granito, piastrelle e lastre di ceramica e pietra naturale
- Produzione di fori per raccordi e passaggi di tubi, luci da incasso, interruttori, ecc.
- Piastrellisti, aziende che lavorano con pietra naturale

### CARATTERISTICHE:

- Esatto posizionamento della macchina grazie alla calotta di supporto e la luce LED
- Elettronica - avviamento progressivo, controllo della velocità



**Protezione dell'utilizzatore contro le polveri minerali pericolose** mediante aspirazione, rispetto ai metodi convenzionali con smerigliatrice angolare



**Foratura precisa grazie all'anello in schiuma** che evita lo slittamento del foretto



Esatto posizionamento della macchina grazie alla calotta di supporto e la luce LED