

Fresatrice per fughe EFU 1200

L'innovativa cappa di aspirazione
può essere ruotata di 360° e guidata
all'indietro - migliore visione dell'area

NUOVO

Incluse 3 x frese per
fughe in carbide
(Ø 6, 8, 10 mm)

Disponibile anche solo
macchina senza frese

Ø 6, 8, 10 mm



SPECIFICHE TECNICHE EFU 1200


Alimentazione in ingresso	1200 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale, a vuoto	6700-14400 rpm
Profondità di fresatura	1-20 mm
Attacco albero	M 14 a
Peso	2,9 kg
Cod.Art.	06541000

Fornito: in valigetta incl. 1 fresa da 6, 8 e 10 mm,
utensile di montaggio

A

Taglierina per fughe EFU 1200 ACCESSORI

Fresa	Fresa per giunti in carbide, M14 f		
	Ø	Lunghezza utile	Cod.Art.
	6 mm	28 mm	37802000
	8 mm	28 mm	37803000
	10 mm	28 mm	37804000



**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

La fresa per fughe e giunti

UTILIZZO:

- Ristrutturazione senza polveri delle facciate a mattone clincker, ideale anche per corti giunti di testa
- Fresatura di canaline per cavi (materiali morbidi)

CARATTERISTICHE:

- Elettronica - Avviamento graduale, regolazione e stabilizzazione continua del numero di giri, esclusione per surriscaldamento e sovraccarico
- Cappa di aspirazione a molla con regolazione della profondità di fresatura
- Possibilità di montare l'impugnatura supplementare sui due lati



Controllo continuo della velocità



Regolazione della profondità

