

Trapano EHB 16/2.5 S R/L

Reversibile



Prestazioni migliorate
Design ergonomico, con
grande interruttore

Ø20
in acciaio

↺ 2

Modelli compatti

UTILIZZO:

- Foratura e avvitatura su legno, alluminio, acciaio
- Per costruzioni in metallo e legname

CARATTERISTICHE:

- Controllo di velocità con avviamento progressivo per una precisa foratura/avvitatura
- Rotazione oraria/antioraria. Reversibile – facile estrazione della punta da trapano dai fori e facile avvitatura e svitatura delle viti
- Riduttore a coppia elevata e potenza nella foratura
- Frizione di sicurezza meccanica - protezione dell'operatore
- Lunga impugnatura frontale per un migliore controllo con coppia elevata e trasmissione di potenza ottimale
- Manico a vanga – trasmissione ottimale della potenza

SPECIFICHE TECNICHE	EHB 16/2.5 S R/L
Alimentazione in ingresso	1400 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-400/0-750 giri/min
Velocità a vuoto	0-650/0-1.200 giri/min
Max. Ø di foratura legno/alluminio/acciaio	65/28/20 mm*
Reversibile	SI
Attacco albero	5/8" x 16 UN
Diametro del collare	43 mm
Peso	3,5 kg
Cod.Art.	0122R000

Fornito in una scatola con chiave per mandrino

*Trapano con codolo 16 mm



Trapano EHB 32/2.2 R R/L

Reversibile



Ø32
in acciaio

↺ 2

Modelli ad elevata potenza

UTILIZZO:

- Per uso manuale o montati su supporti, foratura su legno, alluminio, acciaio
- Avvitamento e maschiatura (controllo della coppia e della perforazione reversibile)
- Come motori di azionamento
- Costruzioni metalliche e in legno, macchine, impianti e veicoli

CARATTERISTICHE:

- Avviamento progressivo e protezione dal sovraccarico termico per la sicurezza della macchina e dell'utente
- Velocità costante e controllo della coppia permettono una foratura precisa
- Rotazione oraria/antioraria. Reversibile
- Frizione di sicurezza meccanica – per la sicurezza dell'utente
- Attacco conico Morse – collegamento versatile del mandrino

SPECIFICHE TECNICHE	EHB 32/2.2 R R/L
Alimentazione in ingresso	1800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	60-140/200-470 giri/min
Max. Ø di foratura legno/alluminio/acciaio	100/60/32 mm
Reversibile	SI
Attacco albero	MT 3
Diametro del collare	65 mm
Peso	6,4 kg
Cod.Art.	0152H000

Fornito in una scatola con estrattore MT 3

