

Carotatore per foretto diamantato a secco EHD 1500



La macchina maneggevole – ideale per l'installazione delle prese di corrente per diametri fino a Ø 82 mm

UTILIZZO:

- Foratura a secco fino a Ø 82 mm su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi
- Per lavori di installazione elettrica – ad esempio per creare sedi di interruttori e prese di corrente

CARATTERISTICHE:

- Elettronica – avviamento progressivo, interruzione termica e sbalzi di tensione, indicatore ottico di sovraccarico
- Frizione di sicurezza meccanica
- Peso ridotto
- Cavo PUR da cantiere – robusto, per usi pesanti
- Impugnatura ergonomica e interruttore di accensione molto grande – buon controllo e lavoro senza sforzo



**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!



Ø82

SPECIFICHE TECNICHE EHD 1500/EHD 1500 SET

Alimentazione in ingresso	1500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-2.000 giri/min
Velocità a vuoto	0-3700 giri/min
Diametro di foratura	32-82 mm
Attacco albero	M 18 maschio
Diametro del collare	46 mm
Peso	3,9 kg

Cod.Art. 03E11000/03E1100Z

Fornito EHD 1500 in una valigia senza accessori
Fornito EHD 1500 Completo In valigia con punta e mandrino SDS

Cod.Art. 03E13000

Fornito EHD 1500 SET EE in valigia incluso estrattore polveri HB, foretto per muratura Ø 82 mm e punta di centraggio
(per il mercato italiano: a richiesta)

A B C Foretti diamantati vedi pagina 64



indicatore ottico di sovraccarico



EHD 1500 Set





Carotatore per foretto diamantato a secco EHD 1500 – ACCESSORI

SENZA ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

Materiale



per muratura, calcestruzzo
non stagionato

Punta di centraggio a molla



35612000

Anello aspirazione universale UAR 162 G



35876000

Foretti diamantati a secco M 16



A Ø 68 mm e Ø 82 mm

Adattatore H



M 16 m - M 18 f

35512000

Adattatore SDS



M 16 m - M 18 f inclusa punta SDS

35514000

M 18 m



CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE HB

Materiale



per muratura, calcestruzzo
non stagionato



per mattoni silicio-calcarei

Punta di centraggio



35614000



35614000

Foretti diamantati a secco M 16



B Ø 68 mm e Ø 82 mm



C Ø 68 mm e Ø 82 mm

Aspirazione della polvere HB



M 16 m - M 18 f

35242000



Piastra di affilatura 320 x 320 x 55 mm

35913000



Blocco di affilatura 200 x 100 x 50 mm

35910000



Punta di centraggio, a molla per aspirazione della polvere 35240000

35612000



Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettrotensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie ESS/DSS!