

## Carotatore per foretto diamantato a secco EHD 2002 S



Design ergonomico  
con grande interruttore  
Motore robusto

Lo strumento universale  
per fori di installazione fino a Ø 132  
mm

### UTILIZZO:

- Foratura a secco fino a Ø 132 mm su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi
- Realizzazione di aperture su muri e tetti per impianti sanitari, di riscaldamento e aerazione
- Per lavori di installazione elettrica – ad esempio per creare sedi di interruttori e prese di corrente

### CARATTERISTICHE:

- Elettronica – avviamento progressivo, interruzione termica contro sbalzi di tensione
- Robusto cambio a 2 velocità
- Frizione di sicurezza meccanica
- Impugnatura supplementare – regolazione variabile sul collare



SPECIFICHE TECNICHE	EHD 2002 S
Alimentazione in ingresso	1800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-850/0-1.700 giri/min
Velocità a vuoto	0-1.500/0-3.000 giri/min
Diametro di foratura	32-132 mm
Attacco albero	M 18 maschio
Diametro del collare	53 mm
Peso	5,9 kg
Cod.Art.	03E28000/03E28000Z
Fornito EHD 2002 S	In valigia senza accessori
Fornito EHD 2002 S Completo	In valigia con punta e mandrino SDS

**A B C D E** Foretti diamantati vedi pagina 64



# A Carotatore per foretto diamantato a secco EHD 2002 S – ACCESSORI

## SENZA ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

### Materiale



per muratura, calcestruzzo non stagionato

**Punta di centraggio a molla**



35612000

**Anello di aspirazione universale UAR 162 G**



35876000

### Foretti diamantati a secco M 16



**A** Ø 68 mm e Ø 82 mm

### Adattatore H



M 16 m - M 18 f

35512000

### Adattatore SDS



M 16 m - M 18 f inclusa punta SDS

35514000

M 18 m



## CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE HB

### Materiale



per muratura, calcestruzzo non stagionato



per mattoni silicio-calcarei



mattoni di pietra arenaria calcarea dura

**Punta di centraggio**



35614000



35614000



35614000

### Foretti diamantati a secco M 16



**B** Ø 68 mm e Ø 82 mm



**C** Ø 68 mm e Ø 82 mm



**C** Ø 82 mm

### Aspirazione della polvere HB



M 16 m - M 18 f

35242000

## CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE M 18 - 1¼"

### Materiale



per muratura, mattoni silicio-calcarei

**Asta di centraggio**



300 mm

36395000

450 mm

36391000

### Foretti diamantati a secco da 1¼"



**D** 200 mm, Ø 82-132 mm

**E** 420 mm, Ø 52-132 mm

### Aspirazione della polvere



1¼" m - M 18 f

35230000



**Punta di centraggio, a molla per aspirazione della polvere 35240000**

35612000

150 mm



**Blocco di affilatura**

200 x 100 x 50 mm

35910000



**Piastra di affilatura**

320 x 320 x 55 mm

35913000



**Anello di rame 1¼"**

per una facile rimozione del foretto, 1 pezzo

35450000



**Anello di sgancio rapido 1¼"**

per foretti, 1 pezzo

35652000



Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettrotensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie ESS/DSS!