

## Miscelatore EHM 162 S Set



max.  
180



Il miscelatore robusto,  
fino a 80 kg

### UTILIZZO:

- Miscelazione di materiali da costruzione ad alta viscosità, ad es. riempitivo e composti livellanti, cemento per piastrelle, malta premiscelata e intonaco, massetto, resine epossidiche, sigillanti, granulato
- Intonacatori, muratori, piastrellisti stuccatori, ingegneri civili

### CARATTERISTICHE:

- Potente motore da 2000 W
- Comodo per il trasporto, riduzione delle vibrazioni, antiscivolo, facile da posare, arco in metallo salvaspazio con impugnatura morbida
- Impugnatura laterale (utilizzabile su entrambi i lati - gestione sicura durante la miscelazione di materiale ad alta viscosità)
- Interruttore elettronico: regolazione continua della velocità per ridurre gli schizzi
- Facile da riparare: cambio facile delle spazzole di carbone
- Attacco della frusta diretto M14: trasmissione della potenza ottimale, elevata concentricità

SPECIFICHE TECNICHE	EHM 162 S Set
Alimentazione in ingresso	2.000 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-430 giri/min
Velocità a vuoto	0-800 giri/min
Ø frusta max.	180 mm
Attacco albero	M 14 f
Peso	6,0 kg
Cod.Art.	07779000

Fornito in una scatola con asta di miscelazione MG 160



## Miscelatore per fori fino EZR 24 R R/L Set



230



Miscelazioni efficienti  
dei materiali più complicati e  
multicomponenti fino a 80 kg

### UTILIZZO:

- Miscelazione in senso orario di materiali altamente viscosi e densi, ad es. colla per piastrelle, malta pronta e intonaco, massetto, resine epossidiche, sigillanti, materiali granulari, materiali multicomponente, rivestimenti
- Miscelazione di materiali da costruzione a bassa e media viscosità, ad es. vernici, colla, stucco e composti per livellare
- Costruzioni in cartongesso, piastrellista, pittore e intonacatore, ingegneria civile, restauro pavimenti

### CARATTERISTICHE:

- Doppio effetto di miscelazione semplicemente spingendo un pulsante, non è necessario cambiare fruste
- Due aste di miscelatura controrotanti - nessuna controcoppia, maneggevolezza, consente di risparmiare tempo e fatica
- Interruttore elettronico - protetto dalla polvere
- Avviamento progressivo per ridurre gli spruzzi
- Controllo della temperatura

SPECIFICHE TECNICHE	EZR 24 R R/L SET
Alimentazione in ingresso	1.800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	180-440 giri/min
Ø frusta max.	230 mm
Attacco albero	Speciale
Peso	7,1 kg
Cod.Art.	0774W000

Fornito in una scatola con asta di miscelazione Z 230

