

Miscelatore EHR 20/2.6 S Set



Il miscelatore universale
fino a 50 kg

UTILIZZO:

- Miscelazione di materiali da costruzione a media e alta viscosità, ad es. stucco e composti per livellare, colla per piastrelle, malta pronta e intonaco, massetto
- Costruzioni in cartongesso, piastrellista, intonaco, ingegneria civile, paesaggistica

CARATTERISTICHE:

- Protetto dalla polvere interruttore elettronico – controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi
- Cambio a 2 marce – la velocità giusta per ogni applicazione
- Attacco diretto per il mescolatore M 14 femmina – efficace trasmissione della potenza, concentricità elevata
- Calotta con ventilazione maggiorata
- Elementi protettivi e antiurto

SPECIFICHE TECNICHE	EHR 20/2.6 S SET
Alimentazione in ingresso	1.300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-250/0-450 giri/min
Velocità a vuoto	0-400/0-730 giri/min
Massimo diametro	150 mm
Attacco albero	M 14 f
Peso	5,1 kg
Cod.Art.	077E2000

Fornito in una scatola con asta di miscelazione MG 140



Miscelatore EHR 23/2.5 S Set



Il miscelatore potente
fino a 80 kg

UTILIZZO:

- Miscelazione di materiali da costruzione ad alta viscosità, ad es. stucco e composti per livellare, colla per piastrelle, malta pronta e intonaco, massetto, resine epossidiche, sigillanti, materiali granulari
- Costruzioni in cartongesso, piastrellista, intonaco, ingegneria civile, paesaggistica

CARATTERISTICHE:

- Protetto dalla polvere interruttore elettronico – controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi
- Cambio a 2 marce – la velocità giusta per ogni applicazione
- Attacco diretto per il mescolatore M 14 femmina – efficace trasmissione della potenza, concentricità elevata
- Calotta con ventilazione maggiorata
- Elementi protettivi e antiurto

SPECIFICHE TECNICHE	EHR 23/2.5 S SET
Alimentazione in ingresso	1.800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-250/0-580 giri/min
Velocità a vuoto	0-440/0-970 giri/min
Massimo diametro	180 mm
Attacco albero	M 14 f
Peso	6,9 kg
Cod.Art.	077E3000

Fornito in una scatola con asta di miscelazione MG 160

