


## Levigatrice estensibile per calcestruzzo ELS 125 D



Albero di trasmissione può essere sostituito in maniera facile, veloce ed economica direttamente dall'utente senza dover aprire la macchina

Ø 125



**SISTEMA PROTEZIONE POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

SPECIFICHE TECNICHE	ELS 125 D
Alimentazione in ingresso	1.200 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	8.000 giri/min
Diametro del disco	125 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Peso	5,3 kg
Cod.Art.	06231000

Fornito in una scatola con borsone per il trasporto, platello diaman-tato universale e utensili per l'assemblaggio

Carrello EFW per Levigatrice estensibile ELS 125 D

- Carrello mobile per macchina e aspirapolvere
- Intenso risparmio di energie per i lavori a soffitto
- Design senza attrezzi: facile trasporto, ruote gommate, facile spostamento, una ruota con freno



SPECIFICHE TECNICHE	EFW
Altezza di lavoro	max. 2600 mm
Altezza di lavoro con 1x estensione	max. 2900 mm
Cod.Art.	3765A000
Fornito	in una scatola
Accessori	Estensione
Altezza di lavoro	300 mm
Cod.Art.	3765B000

## Per parete e soffitto

### UTILIZZO:

- Rettifica del massetto
- Rimozione di sbavature, grumi, vernici e colle sottili
- Finitura delle superfici in calcestruzzo e in gesso

### CARATTERISTICHE:

- Elettronica – partenza dolce, velocità costante, controllo della temperatura, blocco da sovraccarico
- Albero di trasmissione flessibile e sostituibile – design compatto e facile manutenzione
- Raccordo robusto – adattamento ottimale alle varie inclinazioni e agli angoli
- Parapolvere con frontale pieghevole per raggiungere il bordo dell'area di lavoro
- Attacco raccolta polvere Ø 35 mm (bilanciamento della torsione) – connessione diretta di un aspiratore classe M della gamma Eibenstock DSS
- Blocco del tubo di aspirazione, evita l'allentamento involontario del tubo durante la levigatura
- Impugnatura addizionale, impugnatura ergonomica, regolabile in vari modi alla macchina

