


Scanalatore EMF 125.2




La macchina più leggera della sua categoria

Ø 125



**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!



taglio di canalizzazioni per cavi

SPECIFICHE TECNICHE	EMF 125.2
Alimentazione in ingresso	1.700 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	7.500 giri/min
Diametro del disco	125 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Max. profondità di fresatura	30 mm
Max. larghezza della fessura	30 mm
Peso	3,5 kg
Cod.Art.	06703000

Fornito

in una valigia con 2 dischi diamantati premium e utensili per l'assemblaggio

Pratico e leggero – perfetto per impianti elettrici

UTILIZZO:

- Fresatura di scanalature e condotti in mattoni silicio-calcarei e muratura
- Installazione di impianti elettrici

CARATTERISTICHE:

- Elettronica – avviamento progressivo, controllo della temperatura, velocità costante, protezione da sbalzi di tensione
- Spazzole ad arresto automatico per la protezione del motore
- Bloccaggio del tubo di aspirazione – evita l'allentamento accidentale del tubo durante la fresatura
- Profondità di fresatura regolabile – senza bisogno di attrezzi
- Bloccaggio dell'albero – facile cambio dell'utensile
- Design snello, distanza ridotta tra la calotta di protezione della polvere e i dischi per lavorare fino a 10 mm dai bordi
- Larghezza regolabile delle scanalature da 7 a 30 mm con variazione a step di 1 mm
- Calotta chiusa – flusso d'aria ottimale, facile rimozione di frammenti
- La macchina lavora nella direzione di taglio – consente una maggiore maneggevolezza
- Diametro uscita 35 mm – collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie EIBENSTOCK DSS



Bloccaggio del tubo di aspirazione



Regolazione della profondità di fresatura

