

Scanalatore

EMF 150.1 (secco)

EMF 150.1 P (umido/secco)




Immersione e taglio quasi privi di polvere grazie alla cappa incernierata



Ø 150



Utilizzo a umido:
Per maggiore velocità di avanzamento del lavoro e minore usura del disco



taglio di canalizzazioni per cavi



Ø 150

SPECIFICHE TECNICHE	EMF 150.1	EMF 150.1 P
Alimentazione in ingresso	2.300 W	2.300 W
Tensione nominale	230 V ~	230 V ~
Velocità nominale	4.300 min ⁻¹	4.300 giri/min
Velocità a vuoto	7.500 min ⁻¹	7.500 giri/min
Diametro del disco	150 mm	150 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm	Ø 22,2 mm
Max. profondità di fresatura	45 mm	45 mm
Max. larghezza di fessura	46 mm	46 mm
Peso	6,1 kg	6,2 kg
Cod.Art.	0671A000	0671P000
Fornito	in una valigia con 2 dischi diamantati premium (calcestruzzo) e utensili per l'assemblaggio	in una valigia con 2 dischi diamantati premium (calcestruzzo), utensili per l'assemblaggio e tappo di chiusura



SISTEMA PROTEZIONE POLVERI

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

Lo scanalatore potente per i materiali più duri

UTILIZZO:

- Fresatura di scanalature e condotti in calcestruzzo, mattoni silicio-calcarei, muratura
- Installazione di impianti elettrici, Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione

CARATTERISTICHE EMF 150.1P:

- Calotta di protezione con alimentazione idrica integrata
- Durante il taglio a umido, l'ugello di aspirazione può essere chiuso per mezzo di un tappo - in alternativa, il liquame di fresatura può essere aspirato
- Cavo di collegamento con interruttore automatico PRCD

CARATTERISTICHE: EMF EMF 150.1 + 150.1 P

- Immersione e taglio quasi privi di polvere grazie alla cappa incernierata
- Potente motore da 2300 W
- Elettronica – avviamento progressivo, interruzione termica contro sbalzi di tensione, indicatore ottico di sovraccarico
- Posizione parallela dell'impugnatura – posizione di lavoro confortevole
- Bloccaggio del tubo di aspirazione – evita l'allentamento accidentale del tubo durante la fresatura
- Profondità di fresatura regolabile – senza bisogno di attrezzi
- Bloccaggio dell'albero – facile cambio dell'utensile
- Design snello, distanza ridotta tra la calotta di protezione della polvere e i dischi per lavorare fino a 18 mm dai bordi
- Larghezza regolabile delle scanalature da 7 a 46 mm con variazione a step di 1 mm
- La macchina lavora nella direzione di taglio – consente una maggiore maneggevolezza



EIBENSTOCK „Easy Break Out“ – rottura rapida grazie alla feritoia centrale

Dischi distanziatori per l'utilizzo di 3 dischi (vedi accessori pag. 132)

