


Scanalatore EMF 180.2




– Immersione e taglio quasi privi di polvere grazie alla cappa incernierata



taglio di canalizzazioni

Ora con ampiezza di scanalatura di 60 mm per lavorare efficacemente nel settore idraulico

Mandrino di lavoro separato - possibilità di montare dischi di fresatura per giunti con segmenti fino a 10 mm di spessore



**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

Ø 180

SPECIFICHE TECNICHE

EMF 180.2

| | |
|------------------------------|----------------|
| Alimentazione in ingresso | 2.300 W |
| Tensione nominale | 230 V ~ |
| Velocità nominale | 2.200 giri/min |
| Velocità a vuoto | 3.100 giri/min |
| Diametro del disco | 180 mm |
| Attacco albero | Ø 22,2 mm |
| Max. profondità di fresatura | 60 mm |
| Max. larghezza della fessura | 60 mm |
| Peso | 8,2 kg |

Cod.Art. 0672C000

Fornito in una valigia con 2 dischi diamantati premium (calcestruzzo) e utensili per l'assemblaggio

Lo scanalatore potente per i materiali più duri

UTILIZZO:

- Fresatura di scanalature e condotti in calcestruzzo, mattoni silicio-calcarei, muratura
- Installazione di impianti elettrici, Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione

CARATTERISTICHE:

- Immersione e taglio quasi senza polvere grazie alla cappa incernierata
- Mandrino di lavoro separato - possibilità di montare dischi di fresatura per giunti con segmenti fino a 10 mm di spessore
- Potente motore da 2300 W
- Elettronica - avviamento progressivo, interruzione termica contro sbalzi di tensione, indicatore ottico di sovraccarico
- Posizione parallela dell'impugnatura - posizione di lavoro confortevole
- Bloccaggio del tubo di aspirazione - evita l'allentamento accidentale del tubo durante la fresatura
- Profondità di fresatura regolabile - senza bisogno di attrezzi
- Bloccaggio dell'albero - facile cambio dell'utensile
- Design snello, distanza ridotta tra la calotta di protezione della polvere e i dischi per lavorare fino a 15 mm dai bordi
- Larghezza delle scanalature da 7 a 60 mm
- Diametro uscita 35 mm - collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie EIBENSTOCK ESS/DSS



**risparmio di
tempo del 50%
minimo**

Evita la seconda operazione di scanalatura per i tubi più spessi con tubi di isolamento / scarico Ø 40, 50 mm!



EIBENSTOCK „Easy Break Out“ – rottura rapida grazie alla feritoia centrale

Dischi distanziatori per l'utilizzo di 3 dischi (vedi accessori pag. 132)

