

Carotatore a foretto diamantato a umido END 1550 P



Il modello versatile per
fori fino a Ø 68 mm

UTILIZZO:

- Foratura a umido su pietra naturale, piastrelle, ceramica, porcellana, gres, vetro, cemento armato
- Fori ciechi o passanti per montaggio di connettori, lapidi e piani di lavoro
- Fori di ancoraggio
- Fori di montaggio per interruttori
- Piastrellisti, specialisti di lavori in pietra e aziende installatrici

CARATTERISTICHE

- Elettronica – avviamento progressivo, regolazione della velocità e velocità costante, interruzione termica e protezione da sbalzi di tensione
- Mandrino in acciaio inox
- Approvvigionamento idrico integrato
- Controllo dell'approvvigionamento idrico – on/off, e della portata acqua
- Sistema di cambio rapido
- Può essere utilizzato con apposito supporto per maggiore stabilità
- Dispositivo di centraggio (accessorio)

1



Ø 68

SPECIFICHE TECNICHE	END 1550 P
Alimentazione in ingresso	1500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	1800-4400 giri/min
Diametro di foratura	6-68 mm
Attacco albero	G½" femmina
Diametro del collare	53 mm
Peso	3,6 kg
Cod.Art.	03114000
Fornito	in una valigia con adattatore per cambio rapido e adattatore M 12 x 1,5 m - G½"

H K L M N O Foretti diamantati vedi pagina 64



Regolazione della velocità



Controllo dell'approvvigionamento idrico



A

Carotatore a foretto diamantato a umido END 1550 P – ACCESSORI

PER CAROTAGGIO A UMIDO

Materiale



per pietra naturale, piastrelle



per pietra naturale



per cemento armato



per calcestruzzo




per pietra naturale, piastrelle


Foretti diamantati a umido R $\frac{1}{2}$ "



N 40 mm, Ø 22-68 mm



O 150 mm, Ø 18-51 mm



H 300 mm, Ø 10-31 mm

Foretti diamantati pieni a umido



L 60 mm, Ø 6-12 mm

K 150 mm, Ø 6,0-12 mm

Foretti diamantati cavi a umido



M 60 mm, Ø 6-18 mm

Guarnizioni di ricambio per il dispositivo di centraggio

35842000

Mandrino e adattatore a cambio rapido

G $\frac{1}{2}$ "f - G $\frac{1}{2}$ "m

38004000

Attacco G $\frac{1}{2}$ "f

38006000

Adattatore

M 12 x 1,5 m - G $\frac{1}{2}$ "

35122000

Dispositivo di centraggio con raccolta dell'acqua (Attacco Gardena)

max. Ø 30 mm

35836000



Dispositivo di centraggio
con dima di foratura

3583A000

Indicatore di flusso

La lancetta girevole indica la portata
d'acqua



Serbatoio dell'acqua

in plastica, 5 lt, con tubo da 4,0 m
e attacco Gardena

35811000

in metallo, 10 lt, con tubo da 3,5 m
e attacco Gardena

35812000



Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm

35910000



3 Guarnizioni di ricambio
per l'adattatore a cambio rapido

35125000



Anello di guida per dispositivo di centraggio
Si prega di citare il numero d'ordine + Ø

358400 ... + 06, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 30 mm



Supporto a colonna BST 90

09629000



Supporto BST 125 V

09659000

vedi pagina 60

