

Fresa e scrostratrice EPF 200-3



3x Ø 100



**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!



Limitazione della profondità di fresatura -> lavoro preciso
- nessuna scalfitura involontaria nel materiale

SPECIFICHE TECNICHE	EPF 200 -3
Alimentazione in ingresso	1.500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	3.000 giri/min
Diametro del disco	3x Ø 100 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Peso	5,4 kg
Cod.Art.	0651M000
Fornito	in valigia SENZA DISCHI ABRASIVI

Ordinare contemporaneamente i dischi abrasivi adatti alla propria applicazione (vedi accessori pagina 107)



Platorello abrasivo diamantato Ø 100 mm
in carbide



Platorello abrasivo diamantato Ø 100 mm
in PCD ruvido, segmenti arrotondati

La fresa a 3 dischi
ideale per le ristrutturazioni

UTILIZZO:

- Tasso di asportazione estremamente elevato grazie ai tre dischi di levigatura rotanti e all'ampia superficie di lavoro
- Rimozione e sverniciatura di intonaco, vernice, carta da parati, rivestimenti, adesivo per piastrelle
- Sgrossatura e preparazione delle superfici

CARATTERISTICHE:

- EDMC - controllo motore digitale
- Limitazione profondità di fresatura - regolabile fino a max.5mm
- Aspirazione della polvere - lavori a polvere ridotta soprattutto negli interni



Lavoro comodo per la schiena con Ergo Guide (vedi pagina 103)



Conduzione facile e confortevole della macchina