Macchina per lisciatura intonaci EPG 400

La macchina per lisciatura di intonaci leggera e versatile

UTILIZZO:
- Lisciatura, raschiatura e strutturazione di intonaco
- Levigatura di pannelli per isolamenti termici
- Levigatura e pulizia di superfici

CARATTERISTICHE:
- Interruttore elettronico – controllo della velocità a variazione continua
- coppia elevata, potente
- Larga superficie dell'utensile – lavoro scorrevole e veloce
- Peso ridotto – per lavorare senza sforzo
- Impugnature ampie – bilanciata, design ergonomico, per un lavoro comodo

SPECIFICHE TECNICHE	EPG 400
Alimentazione in ingresso	500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-60 giri/min
Velocità a vuoto	0-110 giri/min
Diametro piastra base	370 mm
Attacco albero	Attacco speciale/Velcro
Peso	3,5 kg
Cod.Art.	06509000
Fornito	in una valigia con piastra base e disco in spugna

Macchina per lisciatura intonaci EPG 400 WP

La finitrice per lisciatura con acqua

UTILIZZO:
- Lisciatura, raschiatura e strutturazione di intonaco
- Levigatura di pannelli per isolamenti termici
- Levigatura e pulizia di superfici

CARATTERISTICHE:
- Interruttore elettronico – controllo della velocità a variazione continua
- Umidificazione diretta della parete per mezzo di un getto nebulizzato, evita di dover aggiungere acqua separatamente, con conseguente risparmio di tempo
- coppia elevata, potente
- Larga superficie dell'utensile – lavoro scorrevole e veloce
- Peso ridotto – per lavorare senza sforzo
- Impugnature ampie – bilanciata, design ergonomico, per un lavoro comodo

SPECIFICHE TECNICHE	EPG 400 WP
Alimentazione in ingresso	500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-60 giri/min
Velocità a vuoto	0-110 giri/min
Diametro piastra base	370 mm
Attacco albero	Attacco speciale/Velcro
Peso	3,8 kg
Cod.Art.	0650L000
Fornito	in una valigia con piastra base e disco in spugna