

Carotatore a foretto diamantato a secco a micropercussione ESD 162



Perfetto risolutore di problemi quando le condizioni del sito non consentono la perforazione a umido (prevenzione dei danni causati dall'acqua)

A micropercussione in cemento armato fino a Ø 162 mm

UTILIZZO:

- Foratura a secco fino a Ø 162 mm ad elevate velocità di lavoro di materiali particolarmente duri, ad es. cemento armato, altamente compattato arenaria calcarea e muratura (Ø 202 solo in muratura)
- Aperture su pareti e soffitti in impianti sanitari, riscaldamento e ventilazione

CARATTERISTICHE

- Nuovo cambio estremamente robusto grazie alla tecnologia Impact Hybrid Technology (IHT), che consente alla punta del carotatore un impulso di impatto ad alta frequenza ottimizzato per un avanzamento più rapido della perforazione
- Perforazione manuale e su colonna per aperture su pareti e soffitti in impianti sanitari, riscaldamento e ventilazione (dove non è possibile il carotaggio a umido) - suggeriamo la colonna di supporto BST 162 H (vedi pag. 60)
- EDMC Controllo Digitale Pro del motore con indicatore di sovraccarico e manutenzione
- Raccordo per punta di centraggio integrato nel mandrino



SPECIFICHE TECNICHE	ESD 162
Alimentazione in ingresso	2200 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-1100 giri/min
Velocità a vuoto	0-1100 giri/min
Colpi	22000 battiti/min
Diametro foratura	82-162 mm (max. 202 mm)
Attacco albero	1 1/4"
Diametro del collare	60 mm
Peso	6,7 kg
Cod.Art.	03E25000
Fornito	in valigia, chiave inglese SW 32/41

D E F

Foretti diamantati vedi pagina 64



– Selettore micropercussione



– aspirazione integrata



A

Carotatore diamantato a micropercussione ESD 162 – ACCESSORI



CON MICROPERCUSSIONE

Materiale



Per cemento, cemento armato, arenaria.

**Punta di centraggio
350 mm**

36394000

**Foretti diamantati a secco con micropercussione
1 1/4"**




F 350 mm
Ø 82 - 162 mm

1 1/4"



SENZA MICROPERCUSSIONE

Materiale



Per forato, arenaria calcarea

Punta di centraggio

200 mm

36395000

450 mm

36391000

Foretti diamantati a secco 1 1/4"




D 200 mm, Ø 82-202 mm
E 420 mm, Ø 52-202 mm

Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettroattensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie ESS/DSS!



PROGRESSIONE PIU' RAPIDA DEL CAROTAGGIO



Ottimizzati per lavorare ad impulsi ad alta frequenza



Nuovo cambio, molto robusto con tecnologia IHT a geometria ottimizzata



**Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm**

35910000



**Piastra di affilatura
320 x 320 x 55 mm**

35913000



Anello di rame 1 1/4"
per una facile rimozione del foretto

35450000 1 pezzo



Anello di sgancio rapido 1 1/4"
per foretti

35652000 1 pezzo



**Supporto a colonna
BST 162 H (vedi pag. 60)**

0963W000