

## Carotatore a foretto diamantato a secco a micropercussione ESD 1801



Con micropercussione  
per materiali duri fino a Ø 92 mm

### UTILIZZO:

- Foratura a secco fino a Ø 20 mm per materiali particolarmente duri, ad esempio materiale calcareo molto compresso, cemento armato e altri materiali particolarmente abrasivi
- Realizzazione di aperture su muri e tetti per impianti sanitari, di riscaldamento e aerazione
- Per lavori di installazione elettrica – ad esempio per creare sedi di interruttori e prese di corrente

### CARATTERISTICHE:

- Motore potente
- Elettronica – avviamento progressivo
- Cambio con micro percussione inseribile- elevata velocità di lavoro
- Frizione di sicurezza meccanica
- Impugnatura supplementare – regolazione variabile sul collare



SPECIFICHE TECNICHE	ESD 1801
Alimentazione in ingresso	1800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-2050 giri/min
Velocità a vuoto	0-3000 giri/min
Colpi	max 41000 colpi/min
Diametro di foratura	52-92 mm
Attacco albero	M 18 maschio
Diametro del collare	53 mm
Peso	5,9 kg
Cod.Art.	03217000/03217000Z
Fornito ESD 1801	in valigia senza accessori
Fornito ESD 1801 Completo	In valigia con punta e mandrino SDS

**A B C D E F G** Foretti diamantati vedi pagina 64



Anello di regolazione della micro percussione quando si utilizzano foretti adatti (vedi pag.60) **G**



A

## Carotatore a foretto diamantato a secco a micropercussione ESD 1801 – ACCESSORI

PERFORAZIONE A FORETTO DIAMANTATO

### SENZA ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

#### Materiale



per muratura, calcestruzzo non stagionato

**Punta di centraggio a molla**

35612000

#### Foretti diamantati a secco M 16

**A** Ø 68 mm e Ø 82 mm

#### Adattatore H

M 16 m - M 18 f

35512000

M 18 m



#### UAR 162 G

Anello di aspirazione universale

35876000

#### Adattatore SDS

M 16 m - M 18 f inclusa punta SDS

35514000

### CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE HB

#### Materiale



per muratura, calcestruzzo non stagionato



per mattoni silicio-calcarei



per cemento armato, mattoni silicio-calcarei

**Punta di centraggio**

35615000

#### Foretti diamantati a secco M 16 micropercussione

**G** 150 mm  
Ø 52 mm-82 mm

**35241000**  
per Ø 52 mm

#### Foretti diamantati a secco M 16

**C** Ø 68 mm e Ø 82 mm

#### Foretti diamantati a secco M 16

**B** Ø 68 mm e Ø 82 mm

#### Distanziatore

**Aspirazione della polvere HB**

M 16 m - M 18 f

35242000

### CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE M 18 - 1¼"

#### Materiale



per muratura, mattoni silicio-calcarei

**Asta di centraggio**

200 mm 36395000

450 mm 36391000

#### Foretti diamantati a secco da 1¼"

**D** 200 mm, Ø 82 mm

**E** 420 mm, Ø 52-82 mm

**Aspirazione della polvere**

1¼" m - M 18 f

35230000

**Punta di centraggio, a molla**  
per aspirazione della polvere 35240000

35612000

150 mm

#### Blocco di affilatura

200 x 100 x 50 mm

35910000

#### Piastra di affilatura

320 x 320 x 55 mm

35913000

**Anello di rame 1¼"**  
per una facile rimozione del foretto

35450000 1 pezzo

**Anello di sgancio rapido 1¼"**  
per foretti

35652000 1 pezzo



Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettrotensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie ESS/DSS!