


Carotatore a foretto diamantato a umido e a secco ETN 162/3



Le polveri minerali possono essere cancerogene!

**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

3



Ø 202
in muratura

SPECIFICHE TECNICHE

ETN 162/3

Alimentazione in ingresso 2.200 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità a vuoto 0-510/-1.150/-2.500 giri/min

Diametro di foratura	Calcestruzzo (umido)	1. Marcia	82-162 mm
		2. Marcia	42-82 mm
		3. Marcia	12-42 mm
	Muratura (secco)	1. Marcia	122-202 mm
		2. Marcia	62-122 mm
		3. Marcia	12-62 mm

Attacco albero G½" m + 1¼" f
Diametro del collare 60 mm
Peso 6,7 kg

Cod.Art. 03E31000

Fornito in una valigia con approvvigionamento idrico e aspirazione della polvere, chiave inglese SW 32/41

D E H I J Q R

**Foretti diamantati vedi
pagina 64**

Il modello versatile per forare
fino a un Ø di 162 mm nel
calcestruzzo

UTILIZZO:

- Foratura a secco su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi nonché foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto
- Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, ingegneria civile e paesaggistica

CARATTERISTICHE:

- Potente motore di nuova concezione da 2.200 W, ad alte prestazioni
- Elettronica – avviamento progressivo, interruzione termica contro sbalzi di tensione, indicatore ottico di sovraccarico, velocità costante
- LED di manutenzione – permette di sapere quando occorre sostituire le spazzole del motore (funzionamento per circa 10 ore di lavoro prima dell'arresto)
- Cambio in bagno d'olio a tre velocità – lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione
- Frizione di sicurezza meccanica
- Mandrino combinato con attacco integrato per asta di centraggio – foratura veloce con posizionamento preciso
- Impugnatura ergonomica con interruttore di grandi dimensioni per un maggiore controllo e una foratura confortevole
- Cavo PUR da cantiere – robusto, per usi pesanti
- Conversione veloce tra applicazioni a umido e a secco
- Bolla di livello integrata su motore e impugnatura
- Sistema di montaggio rapido – fissaggio della macchina compresa l'impugnatura nel supporto senza attrezzi



A

Carotatore a foretto diamantato a umido e a secco ETN 162/3 – ACCESSORI

PER CAROTAGGIO A UMIDO

Materiale



per cemento armato



per cemento armato



per cemento armato

Foretti diamantati a umido R $\frac{1}{2}$ "

H 300 mm, Ø 12-31 mm
I 420 mm, Ø 38-51 mm

Foretti diamantati a umido 1 $\frac{1}{4}$ "

J 450 mm, Ø 41-161 mm

Foretti diamantati a umido 1 $\frac{1}{4}$ "

PowerLine
Q 450 mm, Ø 42-161 mm

(a partire da Ø 80 mm è necessaria una colonna di supporto)


Indicatore di flusso

La lancetta girevole indica la portata d'acqua



PER PERFORAZIONI A SECCO CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

Materiale

per muratura,
mattoni silicio-calcarei

legno

Asta di centraggio

200 mm **36395000**
450 mm **36391000**

Foretti diamantati a secco da 1 $\frac{1}{4}$ "

D 200 mm, Ø 82-202 mm
E 420 mm, Ø 52-202 mm

Foretti diamantati Multi-Materiale **TIMBER-PRO** 1 $\frac{1}{4}$ "

NUOVO
350 mm **36399000**

R 350 mm, Ø 68-182 mm

Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettroattensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie ESS/DSS!



Serbatoio dell'acqua

in metallo, 10 lt, con tubo da 3,5 m e attacco Gardena

35812000

Supporto a colonna

BST 182 V/S (vedi pagina 61)

09646000

Unità di carotaggio per foretto diamantato DBE 162 (vedi pagina 48)

03E35000

Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm

35910000

Piastra di affilatura
320 x 320 x 55 mm

35913000

Anello di rame 1 $\frac{1}{4}$ "
per una facile rimozione del foretto

35450000 1 pezzo

Anello di sgancio rapido 1 $\frac{1}{4}$ "
per foretti

35652000 1 pezzo