

Troncatore ETR 230.1

NUOVO

Guida semplice e sicura grazie all'innovativo concetto di guida

- ➔ taglio scorrevole
- ➔ affonda nel materiale

Motore potente




UTILIZZO:

- Taglio a bassa emissione di polvere di materiali minerali come lastre, tegole, cordoli in calcestruzzo e lastre in pietra naturale.
- Taglio di giunti di dilatazione
- Creazione di tagli per finestre, aperture e molto altro ancora

CARATTERISTICHE:

- Macchina potente con peso ridotto
- Elettronica - avvio graduale
- Funzione Plunge - profondità di taglio regolabile senza attrezzi
- Robusto cofano in alluminio
- Bocchetta di aspirazione Ø 35 mm - collegamento diretto di un'unità di aspirazione M della serie EIBENSTOCK ESS

Ø 230



**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

SPECIFICHE TECNICHE ETR 230.1

Alimentazione in ingresso	2600 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	6.500 min ⁻¹
Diametro max del disco	230 mm
Profondità max di taglio	65 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Peso	7,6 kg
Cod.Art.	0681C000

in confezione incl. disco da taglio diamantato Ø 230 mm e utensile di montaggio



Guida scorrevole grazie ai cuscinetti a rulli



Semplice regolazione della profondità di taglio

