

Troncatore ETR 400.1 P (umido/secco)



SPECIFICHE TECNICHE	ETR 400.1 P
Alimentazione in ingresso	2.850 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	1.950 giri/min
Diametro massimo del disco	400 mm
Profondità massima di taglio	152 mm
Attacco albero	Ø 25,4 mm
Peso	13,4 kg
Cod.Art.	0682A000

Fornito in una scatola con disco diamantato, Parapolvere e utensili per l'assemblaggio



Approvvigionamento idrico integrato con regolatore del flusso
facile regolazione del volume d'acqua



Taglio a secco per lavori di ristrutturazione
in cui non è possibile alcun taglio a umido Es: Ristrutturazione in interni



SISTEMA PROTEZIONE POLVERI

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

Sistema speciale di aspirazione sviluppato per lavorare con polveri ridotte



precisa regolazione della profondità di taglio (accessorio)

UTILIZZO:

- Taglio di materiali minerali; per es: calcestruzzo, mattoni e pietra naturale
- Tagli nella muratura
- Taglio di pareti per installazioni
- Taglio di giunti di dilatazione
- Ingegneria civile, operatori nel settore del carotaggio e del taglio, giardinaggio e paesaggistica

Guida semplice e sicura grazie al concetto di guida innovativo

- ➔ **nessun contraccolpo**
- ➔ **entra nel materiale**



CARATTERISTICHE:

- Cambio speciale in bagno d'olio con ottimale velocità regolata per lavori veloci
- Elettronica – avviamento progressivo, velocità costante, interruzione termica contro sbalzi di tensione, indicatore ottico di sovraccarico
- Risultati migliori utilizzando i dischi diamantati premium EE
- Funzione di immersione
- Limitatore regolabile della profondità di taglio senza attrezzi ad es per il taglio del massetto (accessorio)
- Adattatore disco da taglio diamantato per lavorare vicino ai bordi (accessorio)
- Taglio di pareti preciso utilizzando il binario guida (accessorio) – montaggio facile, facile avanzamento; basse vibrazioni
- Rulli di supporto ampi – conduzione precisa
- Albero ad attacco rapido – facile cambio
- Scocca di aspirazione robusta in metallo
- Impugnatura e scocca regolabili – impugnatura ergonomica
- Attacco aspirazione 35 mm – connessione diretta agli aspiratori industriali della gamma ESS/DSS EIBENSTOCK
- Spazzole ad arresto automatico per la protezione del motore



lavoro vicino ai bordi con il kit di accessori + il disco da taglio diamantato (accessorio)