

Troncatore ETR 400.2 P (umido)



Sviluppato appositamente per l'applicazione a umido

Motore speciale ottimizzato e robusto con elettronica potente

Significativamente più silenzioso dei sistemi di taglio con motore a combustione



Ø 400

152 mm

SPECIFICHE TECNICHE	ETR 400.2 P
Alimentazione in ingresso	2.850 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	1.950 giri/min
Diametro massimo del disco	400 mm
Profondità massima di taglio	152 mm
Attacco albero	Ø 25,4 mm
Peso	11,4 kg
Cod.Art.	0682E000

Fornito: in scatola, incl. disco diamantato e utensile di montaggio



Approvvigionamento idrico integrato con regolatore del flusso

facile regolazione del volume d'acqua e riduzione della polvere

UTILIZZO:

- Taglio di materiali minerali; per es: calcestruzzo, mattoni e pietra naturale
- Tagli nella muratura
- Taglio di pareti per installazioni
- Ingegneria civile, operatori nel settore del carotaggio e del taglio, giardinaggio e paesaggistica

Gestione facile e maneggevole senza smuovere i fumi di scarico

- ➔ **taglio a trascinamento**
- ➔ **ottimale per lavorare in verticale**



CARATTERISTICHE:

- Direzione di rotazione opposta rispetto al sistema ETR 400.1 P
- Particolarmente vantaggioso per eseguire tagli sul muro
- Elettronica – avviamento progressivo, velocità costante, interruzione termica contro sbalzi di tensione, indicatore ottico di sovraccarico
- Carboncini ad arresto automatico - protezione del motore
- Indicatore di servizio - indicazione tempestiva per la sostituzione delle spazzole
- Impugnatura e scocca regolabili – impugnatura ergonomica in diverse posizioni di lavoro
- blocco del mandrino - facile cambio utensile
- peso inferiore (~2 kg) rispetto all'ETR 400.1 P

