

Levigatrice per cartongesso ETS 225



Ø 225



La specialista leggera e maneggevole
per le strutture in cartongesso

UTILIZZO:

- Operazioni di levigatura per le strutture in cartongesso
- Lavorazioni di superfici in legno e metallo
- Ideale in spazi ristretti e piccole stanze
- Levigatura di intonaco, stucco, vernice

CARATTERISTICHE:

- Interruttore elettronico – controllo della velocità a variazione continua
- Grande disco abrasivo, ad alta velocità – alta efficienza nella rimozione
- Motore al di sopra del disco di levigatura lontano dalla polvere – vita più lunga
- Speciale calotta antipolvere con segmento staccabile – levigatura fino al bordo della superficie
- Aspirazione della polvere con bordo a spazzola e disco abrasivoperforato – connessione diretta per l'aspirapolvere

SPECIFICHE TECNICHE	ETS 225
Alimentazione in ingresso	700 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-1.450 giri/min
Velocità a vuoto	0-2.300 giri/min
Diametro del disco	225 mm
Attacco albero	velcro
Peso	2,9 kg
Cod.Art.	06203000

Fornito in una valigia con piastra base e kit di base di carta vetrata (1x P60/P80/P100/P220)



Levigatrice per pannelli isolanti EWS 400



Ø 370



La levigatrice per pannelli isolanti per
grandi superfici

UTILIZZO:

- Levigatura di pannelli isolanti di polistirolo espanso e pannelli minerali per isolamento termico

CARATTERISTICHE:

- Interruttore elettronico – controllo della velocità a variazione continua
- coppia elevata, potente, durevole
- Aspirazione della polvere dal carter con bordo a spazzola e disco abrasivo forato – l'emissione di polvere di carteggiatura e di particelle viene evitata in modo efficace, risparmio di tempo nella pulizia del cantiere
- Aspirazione della polvere – connessione diretta per l'aspirapolvere
- Carter flessibile – ci si può avvicinare alla superficie
- Larga superficie dell'utensile – lavoro scorrevole e veloce

SPECIFICHE TECNICHE	EWS 400
Alimentazione in ingresso	800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-85 giri/min
Velocità a vuoto	0-140 giri/min
Diametro del disco	370 mm
Attacco albero	innesto a spinta/velcro
Peso	3,9 kg
Cod.Art.	0620F000

Fornito in una scatola con 1x carta vetrata P24

