

Stazione di miscelazione FloorMix 2300

Motore potente e robusto 2300 W –
Performance di alta qualità



Quattro regolazioni di velocità con
cambio a 2 velocità E due impostazioni
di velocità elettroniche
– ottimi risultati di miscelazione

150 kg

SPECIFICHE TECNICHE	FLOORMIX 2300
Alimentazione in ingresso	2.300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	70/130/160/280 giri/min
Capacità del secchio	110 t
Attacco albero	M 16
Peso	48,0 kg
Cod.Art.	07625000

Fornito

Fornito su pallet con asta di
miscelazione speciale e
secchio 110 lt



ACCESSORI

Secchio 110 lt
Cod.Art.: 32343000

La stazione mobile con grande
volume di miscelazione fino a 150 kg
per lavorare su grandi superfici

UTILIZZO:

- Miscelazione omogenea e priva di grumi, filler livellanti, intonaci, malte fini, gesso, riempitivi
- Perfettamente adatto per i componenti a bassa viscosità
- Rinnovamento pavimenti, piastrellisti

CARATTERISTICHE:

- La frusta di miscelazione speciale evita grumi e che il materiale si depositi sulla base e sui lati del secchio
- Elettronica – avviamento progressivo, velocità costante, interruzione termica contro sbalzi di tensione e sovraccarichi
- Interruttore con protezione dalla polvere e protezione da riaccensione involontaria
- Funzione di avviamento della miscelazione lento e regolazione ottimale della velocità dei materiali da miscelare
- Il motore con la frusta possono essere staccati dal carrello senza attrezzi – pulizia facile
- Centro ben bilanciato – versamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni compatte – comodità di manovra e versamento
- Dispositivo di versamento – utilizzo ottimale del prodotto
- Carrello per il trasporto con impugnature e ruote ampie – utilizzo della stazione di miscelazione in cantiere
- Quattro rotelle pivotanti – si muove in tutte le direzioni; la massima mobilità; versa e vai in un solo colpo
- Attacco per l'aspirazione delle polveri da 35 mm – miscelazione e versamento dei materiali con ridotta emissione di polveri

