



CARATTERISTICHE DEI MOTORI PER FORETTO DIAMANTATO

I nostri motori sono costruiti in modo solido e robusto e possono essere montati su una varietà di supporti di perforazione.

La serie **PowerLine** è studiata appositamente per carotaggi continuativi e utilizzo prolungato in lavori di edilizia ed ingegneria civile.

LA GAMMA DEI NOSTRI POTENTI MOTORI



Modello	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	ESD 200	EBM 352/3	PowerLine PLD 450.2	PowerLine PLD 450 AS
Alimentazione in ingresso Tensione nominale	2.300 W 230 V ~	2.500 W 230 V ~	2.500 W 230 V ~	3.000 W 230 V ~	3.300 W 230 V ~	5.200 W / 16A CE 400 V ~
Velocità nominale	480/1.080/2.350 giri/min	360/850 giri/min	500/1.050 giri/min	230/500/1.030 giri/min	150/340/700 giri/min	130/290/460 giri/min
Velocità a vuoto	480/1.080/2.350 giri/min	360/850 giri/min	750/1.500 giri/min	230/500/1.030 giri/min	230/525/1.025 giri/min	130/290/460 giri/min
Velocità costante	x	x	-	x	-	-
Scocca completamente in alluminio	-	-	-	-	x	x
Diametro di foratura	12-202 mm	52-252 mm	52-202 mm	41-352 mm	71-452 mm	92-452 mm
Attacco albero	G½" m - 1¼" f UNC	1¼" f UNC	1¼" f UNC	1¼" f UNC	1¼" f UNC	1¼" f UNC
Attacco macchina	Sistema di montaggio rapido	Portautensili universale	Portautensili universale	Portautensili universale	Portautensili universale	Portautensili universale
Peso	6,7 kg	10,5 kg	8,9 kg	12,5 kg	15,3 kg	25,0 kg
Cod.Art.	03E33000	0352H000	0352W000	03641000	0373G000	0373H000
Fornito	in una scatola con chiave inglese SW 32/41	in una scatola con chiave inglese SW 32/41	in una scatola con chiave inglese SW 32/41	in una scatola con chiave inglese SW 32/41	in una scatola con chiave inglese SW 32/41	in una scatola con chiave inglese SW 32/41