


Carotatore a foretto diamantato a umido e a secco ETN 162/3



Le polveri minerali possono essere cancerogene!

**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

3



Ø 202
in muratura

SPECIFICHE TECNICHE

ETN 162/3

Alimentazione in ingresso 2.200 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità a vuoto 0-510/-1.150/-2.500 giri/min

Diametro di foratura	Calcestruzzo (umido)	1. Marcia	82-162 mm
		2. Marcia	42-82 mm
		3. Marcia	12-42 mm
	Muratura (secco)	1. Marcia	122-202 mm
		2. Marcia	62-122 mm
		3. Marcia	12-62 mm

Attacco albero G½" m + 1¼" f
Diametro del collare 60 mm
Peso 6,7 kg

Cod.Art. 03E31000

Fornito in una valigia con approvvigionamento idrico e aspirazione della polvere, chiave inglese SW 32/41

D E H I J Q R

Foretti diamantati vedi pagina 64

Il modello versatile per forare fino a un Ø di 162 mm nel calcestruzzo

UTILIZZO:

- Foratura a secco su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi nonché foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto
- Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, ingegneria civile e paesaggistica

CARATTERISTICHE:

- Potente motore di nuova concezione da 2.200 W, ad alte prestazioni
- Elettronica – avviamento progressivo, interruzione termica contro sbalzi di tensione, indicatore ottico di sovraccarico, velocità costante
- LED di manutenzione – permette di sapere quando occorre sostituire le spazzole del motore (funzionamento per circa 10 ore di lavoro prima dell'arresto)
- Cambio in bagno d'olio a tre velocità – lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione
- Frizione di sicurezza meccanica
- Mandrino combinato con attacco integrato per asta di centraggio – foratura veloce con posizionamento preciso
- Impugnatura ergonomica con interruttore di grandi dimensioni per un maggiore controllo e una foratura confortevole
- Cavo PUR da cantiere – robusto, per usi pesanti
- Conversione veloce tra applicazioni a umido e a secco
- Bolla di livello integrata su motore e impugnatura
- Sistema di montaggio rapido – fissaggio della macchina compresa l'impugnatura nel supporto senza attrezzi

