

Stazione di miscelazione TwinMix 1800 T

Sistema brevettato
Soluzione di guida innovativa:
un motore-due fruste rotanti
in senso opposto



Timer per determinare
i tempi di miscelazione
richiesti (accessorio)

50 kg

SPECIFICHE TECNICHE	TwinMix 1800 T
Alimentazione in ingresso	1.800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto asta di miscelazione.	250/450 giri/min
Velocità nominale paletta di misc	20/36 giri/min
Capacità del secchio	65 l
Attacco albero	M 14/Speciale
Peso	70,0 kg
Cod.Art.	07623000
Fornito	Fornito su pallet con asta di miscelazione, paletta di miscelazione, secchio 65 lt e carrello per il trasporto

ACCESSORI



Carrello per il trasporto con due grandi ruote
Cod.Art.: 09Z11000



Timer per TwinMix 1800 T
Cod.Art.: 32352000



Secchio da 65 lt
Cod.Art.: 32341000

La stazione di miscelazione per mescole abbondanti con una gamma di applicazione molto ampia

UTILIZZO:

- Miscelazione omogenea e senza grumi per materiali con viscosità diverse
- Particolarmente adatta alla miscelazione di materiali autolivellanti intonaco, malta fine, riempitivi
- Costruzioni edili, ingegneria civile, paesaggistica, rinnovamento pavimenti, piastrellisti

CARATTERISTICHE:

- Frusta di miscelazione con raschiatore evita che il materiale si depositi sul fondo del secchio ed assicura una migliore miscelazione lavorando insieme al perno interno
- 2 livelli di velocità elettronica – funzione di avviamento della miscelazione a velocità ridotta
- Carrello per il trasporto con impugnatura e grandi ruote – uso mobile della Stazione nel sito di lavoro anche su terreni sconnessi
- Motore universale – alta potenza per miscelazione sotto sforzo
- Elettronica – avviamento progressivo, velocità costante, interruzione termica contro sbalzi di tensione e sovraccarico
- Interruttore con protezione dalla polvere e da accensione accidentale
- Interruttori di sicurezza – si ferma in caso di apertura del coperchio l'operatore è protetto
- Attacco aspiratore per raccolta polvere Ø 35 mm così come imboccatura di carico con spazzole che riducono le polveri durante la fase di carica e utilizzo
- Versatore (accessorio) disegnato specificatamente per versare in maniera pulita e precisa i riempitivi autolivellanti e i composti livellanti
- Il carrello di miscelazione fornito può essere usato separatamente dalla stazione di miscelazione – flessibili e mobili sul sito di lavoro

