



# PowerLine



Ottimo raffreddamento grazie alla scocca completamente in alluminio



SPECIFICHE TECNICHE	PL 200
Potenza nominale	2.600 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	750 min <sup>-1</sup>
max. diametro foratura	202 mm
Attacco albero	G1/2" i + 1 1/4" a
Altezza albero	790 mm
Perno	550 mm
Peso unità	16,5 kg
Cod.Art.	03512000

Fornito

in cartone senza foretto

Unità di carotaggio per foretto diamantato PL 200

NEW

**Robusto, potente, compatto fino a Ø 202 mm**

#### UTILIZZO:

- Ottimo raffreddamento grazie alla struttura completamente in alluminio -> quindi particolarmente adatto per i lavori pesanti in cantiere
- Carotaggio a umido in cemento armato, pietra naturale e asfalto
- Termosanitaria, riscaldamento, ventilazione, idraulica, ingegneria civile e strutturale, paesaggistica

#### CARATTERISTICHE:

- Unità di carotaggio salvaspazio, compatta e robusta
- Ottimo raffreddamento grazie alla scocca completamente in alluminio
- Motore potente e a coppia elevata
- Cambio a bagno d'olio a 1 velocità - Lubrificazione ottimale
- Mandrino combinato in acciaio inox per foretti con attacco R1/2" e 1 1/4"
- Approvvigionamento idrico integrato
- Macchina dotata di sistema di arresto in caso di sovraccarico
- Carboncini ad arresto automatico - protezione del motore
- Frizione di sicurezza meccanica
- Colonna inclinabile fino a 45° con supporto posteriore

H I J Q Foretti diamantati a umido

Foretti diamantati vedi pag. 60

